

输液器泄漏正负压测试仪

产品名称	输液器泄漏正负压测试仪
公司名称	上海迎乐仪器仪表有限公司
价格	.00/件
规格参数	上海迎乐:上海迎乐 SZY-D:SZY-D 上海:上海
公司地址	上海市青浦区沪青平公路9565号1幢2层Q区257室
联系电话	18610205680 18610205680

产品详情

输液器泄漏正负压测试仪技术指标：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：GB8368-2018《一次性使用输液器、重力输液式》

显示方式：采用7英寸K600+内核/点阵式65色 800*480分辨率触摸屏显示，PLC控制系统动态显示加载力值；操作界面可选：中文/英文/中英文切换；数字闭环控制，AD采集速度为500KHz，内码50万；高精度时钟芯片，断电存储；过载报警停机保护；触控操作：公称规格、试验载荷、打印、测试、上行、下行、时间、标定。

可编程控制器：PLC+ARM，

传感器：高精度力值传感器具有软硬件保护功能

可任意设定压力输出值，检定误差不大于读数的 $\pm 2.5\%$ 。

正负压输出范围：定制-93kPa~100kPa（可调），LCD数字显示，误差不大于 $\pm 2\%$ 。

测量系统正压保持：1分钟内不可跌落1kPa。

测试持续时间：1秒~99.9分，误差不大于 $\pm 1s$ 。

适用于输液器、输血器、输液针、麻醉包过滤器、管路、导管、快速接头等。

打印方式：机载微型针式打印机

电源：AC90V-240V/50Hz

净重：11kg

外形尺寸：400 × 290 × 240 (mm)

输液器泄漏正负压测试仪厂家介绍：

上海迎乐仪器仪表有限公司（原上海兴乐）位于制造之都—上海,公司成立于1993年，是一家集设计，研发，销售为一体的医用耗材物理性能检测设备厂家。公司产品主要服务于第三方检测机构、医用耗材生产单位质量实验室和研发中心等；公司主要生产医用不锈钢针管检测设备、医用注射器检测设备、医用输液器检测设备、医用缝合针、线检测设备、6%鲁尔接头连接件检测设备等。技术指标随医用药包材行业标准随时更新，确保公司产品以最新标准服务客户。