

盘锦停车棚白色钢架 先施工后付款

产品名称	盘锦停车棚白色钢架 先施工后付款
公司名称	义乌市恒凯膜结构工程有限公司
价格	280.00/平方米
规格参数	品牌:恒凯 膜布:PVDF 产地:浙江
公司地址	浙江省金华市义乌市春晗二区92栋
联系电话	13867914319 13867914319

产品详情

停车棚白色钢架

盘锦停车棚白色钢架 先施工后付款

第三种方案：酸洗磷化处理。这种处理方式一般是将表面出现锈蚀的构件先对其进行酸洗，然后再使用浓度为2%的磷酸进行一步磷化处理，经过这种方式处理的构件表面会生成一层磷化膜，不仅起到除锈的作用，某种程度上还能有效阻止构件的返锈现象，并且也能增加涂料在其表面的粘着力，增强了其防腐性。使用这种工艺进行除锈的方式相对比较简单。

涂刷工序的质量控制。在膜结构车棚施工时，钢结构涂装前涂装的构件表面应无焊渣、油污、水、毛刺等异物。涂漆次数和厚度应符合相关设计要求。焊接质量控制。钢结构焊接前，应检查焊条合格证，按设计要求选用焊条，并按手册和操作规程要求使用焊条。焊缝表面不得有裂纹和焊瘤，一、二次焊缝不得有气孔、夹渣和弧坑裂纹，一次焊缝不得有咬边未焊透，其他缺陷二级焊缝按规定进行无损检测，并在规定的焊缝和位置检查焊工钢印。不合格焊缝不得擅自处理。同一部位的焊缝应确定在修改工艺后进行处理，返修次数不得大于两次。

清除膜结构停车棚的油漆空鼓：膜结构停车棚的油漆空鼓是支架防锈油漆与垫层材料分离后造成的一种起壳现象。装饰膜结构停车棚时，如把颜色涂料直接抹在空鼓的部位上，必然造成膜结构停车棚装饰材料的继续起壳，从而影响膜结构停车棚美观度。因此，必须用铲刀清空鼓处，然后重新上一层防锈漆。

点，膜结构停车棚整体框架采用方钢焊接成型龙骨架，框架整体做防锈处理，刷防锈底漆三遍，表面喷涂白色高级汽车漆，停车棚主立柱一般采用220mm钢管或工字钢作停车棚的支撑柱，车棚身整体结构牢

固抗震防风系数高，耐腐蚀;第二点，膜结构停车棚顶部封板采用茶色(颜色可挑选)阳光板封顶，与车棚整体骨架用压条铆接固定，耐酸碱腐蚀，有足够强度对棚内车辆起到保护作用;

透光、传热性膜材料可滤除大部分的紫外线，防止内部物品退色。它对自然光的透射率可达20%，透射光会在结构内部产生均匀的漫射光，无阴影、无眩光，具有良好的显色性。就算是在强光的照射下，膜材表面的温度也只会比外面高2—3℃；而普通的玻璃、聚碳酸酯板的透光率高达80%，在日光照射下，内部温度会上升很高。同其他材料的建筑一样，膜建筑内部也可采用其他方式调节其内部温度，如内部加挂保温层、运用空调采暖设备等。