

## 2014 YZG-800型液压直轨器厂家

产品名称	2014 YZG-800型液压直轨器厂家
公司名称	济宁市顺源机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:顺源 型号:YZG-800
公司地址	山东省济宁市红星路42
联系电话	86-05372226627 15064782588

### 产品详情

yzg-800型液压直轨器是一种对线路上的钢轨水平方向进行调直（或弯曲）的手动液压专用工具。该机重量轻，具有操作简单。使用时，将直轨器弯钩钩住轨头侧面，活塞顶头顶住轨头另一侧，再转动偏心手轮，将直轨器锁紧在钢轨上，此时旋紧放油阀，插入撬棍，即可进行直轨作业。作业完毕，旋松放油阀，待活塞缩回，再反向转动偏心手轮，即可将直轨器从钢轨上抬起。泵油加载前，须检查直轨器在钢轨上安装状态，直轨器要放平，弯钩底面要贴紧钢轨上顶面，弯钩及两端的偏心轮和活塞顶头须与钢轨头两侧面接触良好。泵油加载时，动作不易过快。保养方法：1.必须保持油质清洁，当发现油质脏，粘或不畅时，须拆下储油箱，用清洗剂或纯工业酒精清洗油路后，再加注清洁的10 20号机械油。2.拆检吸油阀时，先拧下泵体，取出密封垫及6毫米钢球，进行清洗。3.拆检出油阀时，可拧下后盖底部的12毫米内六角螺钉，顺序取出钢球，弹簧进行清洗。4.拆检放油阀时，可拧开放油阀，再取出密封橡胶圈和钢球进行清洗。主要技术参数 1、液压直轨器额定直轨力：600kn 2、液压直轨器max直轨力：750kn 3、液压直轨器直轨量：3mm/次 4、液压直轨器系统工作压力：59mpa 5.净重 80kg 6.机械油 10 - 20# (一)使用

操作时，将直轨器弯钩钩住轨头侧面，活塞顶头顶住轨头另一侧，再转动偏心手轮，将直轨器锁紧在钢轨上，此时旋紧放油阀，在墩手中插入撬棍，即可进行直轨作业。作业完毕，旋松放油阀，待活塞缩回，再反向转动偏心手轮，即可将直轨器从钢轨上抬起。泵油加载前，须检查直轨器在钢轨上的安放状态，直轨器要放平，弯钩地面要贴近钢轨上顶面，弯钩及两端的偏心轮和活塞顶头须与钢轨头两侧面接触良好。泵油加载时，动作不宜过快；卸载时，须待活塞顶头离开钢轨头侧面后才可转动偏心手轮，在作业过程中，切勿转动偏心手轮。当活塞行程达到最大值70mm时，油缸内复原弹簧呈压缩状态，为避免发生故障，使用中，活塞行程不宜大于65mm。双放油阀为安全保护装置，必须保持作用良好。作业中万一一只放油阀失灵，活塞不能复位，可打开另一只放油阀卸载。作业中，以固定使用一只放油阀为宜。在钢轨侧面垂直磨耗严重部位操作时，须在磨耗部位加斜塞铁。直轨器不可置于道心，以确保安全。

姓名：张经理

手机：15064782588

电话：0537-2226627

传真：0537-2226617

qq:2501516866

地址：山东省济宁市金宇路东首黄庄工业园