

长城航空润滑油4010 长城4106 长城4209

产品名称	长城航空润滑油4010 长城4106 长城4209
公司名称	重庆金润宝科技有限公司
价格	666.00/件
规格参数	
公司地址	铜梁区巴川街道龙城大道185号1-8-1
联系电话	15123290558

产品详情

4106号合成航空润滑油

1. 概述

本产品系以合成油为基础油，并加有抗氧、抗腐蚀和抗磨损等多种添加剂精制而成的 型中粘度合成航空润滑油。符合美军标MIL-L-23699C规范。

2. 性能特点

- | 良好的高低温性能，可满足全天候的使用要求；
- | 优异的高温抗氧化性能，可减少结焦；
- | 较低的蒸发损失，可减少耗油量；
- | 优良的润滑性能，保证航空发动机长期运行；
- | 优异的抗泡性，充分保证发动机的润滑要求。

3. 执行标准

本产品符合GJB 1263-1991标准。

4. 典型数据

项目	典型数据	式样方法
运动粘度，mm ² /s		GB/T 265

100	5.02	
40	24.40	
-40	3652	
闪点(开口),	250	GB/T 3536
倾点,	< -54	GB/T 3535
蒸发损失(204 , 6.5h), %	4.37	GB/T 7325

5. 用途

本品适用于涡轮喷气、涡轮风扇和涡轮轴等航空发动机，也可用于地面工业燃气涡轮发动机。适用温度范围：-40 ~ +200 ，短期可达220 。

6. 国外性能相当的产品

本产品与Mobil Jet Oil ， ESSO 2380性能相当。

7. 应用实例

某油田天然气公司1988年从英国R-R公司引进的SK15型燃气汽轮发电机组（单台11700KW），随机带油为ESSO2380油，后经R-R公司推荐改用4106航空润滑油，至今情况良好。

8. 注意事项

- I 贮运和使用过程中，注意防止水份、灰尘及其它腐蚀性介质混入；
- I 请勿与其它油品混用；
- I 使用在与橡胶、塑料、油漆等非金属材料接触的润滑部位时，事先应进行材料相容性试验；
- I 本产品在使用中，见光或长期高温下颜色变深属正常现象，不影响使用效果；
- I 贮存于清洁、阴凉干燥处。

9. 包装

4L铁桶或根据客户需求进行包装。