

防静电联迪牌地坪漆，地坪中间漆

产品名称	防静电联迪牌地坪漆，地坪中间漆
公司名称	山东联迪漆业股份有限公司
价格	200.00/公斤
规格参数	品牌:联迪 型号:齐全
公司地址	济宁市工业北路
联系电话	0537-2375277 15564707050

产品详情

地坪漆

环氧地坪漆全国招商，防滑地坪漆施工队，防静电联迪牌地坪漆，地坪中间漆厂家直销

【产品介绍】

联迪牌地坪漆介绍：

品牌：联迪牌/嘉神牌

产品名称：地坪漆

包装：20公斤/桶 16公斤/桶

颜色：绿色(各色) 另外我厂可以来样定做

功能：防锈/防腐/防油/防水耐化学品

【产品用途】

：环氧地坪漆适用于车间、厂房、超市等地面涂装。

【产品干燥时间】

干燥时间：干燥时间：表干 1h;实干 24h

关于发货：厂家常年有现货，我厂规定自下单开始48小时之内规定发货。

关于运费：凡是1000公里以内，货款两万元以内我厂含运费，包邮！

山东联迪漆业自1996年成立，至今已有19年的历史，被评为中国名牌，山东省著名商标，我厂专业生产各类工业漆，特种漆，涂料油漆样样齐全，可来样定做，欢迎各位经理来我厂实地考察，参观！！

【产品详情】

环氧地坪漆是目前应用最广泛的地坪油漆涂料品种，环氧地坪漆水泥地面要先用封闭底漆，才可涂刷地坪。环氧地坪漆较其他油漆，具有耐磨，抗压的优良特性，配套底漆、中涂、砂浆等，可以用于车间、工厂地坪、防尘地坪漆等不同类型。

颜色及定做

环氧地坪漆主要颜色为翠绿、中灰两种，其他颜色地坪漆定做根据颜色不同，起订量不同。

【产品组成】

环氧地坪漆为双组份常温固化自干型油漆，组份一是由环氧树脂、颜填料、溶剂组成，组份二是固化剂。

【产品特点】

环氧地坪漆常温干燥，干后漆膜硬度高、附着力好，涂料与水泥、木材、金属表面的粘结力强，涂层具有良好的耐磨、抗冲击性能。