

地下室硬质无机纤维喷涂 长治无机纤维喷涂 陆昌源保温材料

产品名称	地下室硬质无机纤维喷涂 长治无机纤维喷涂 陆昌源保温材料
公司名称	河南陆昌源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号
联系电话	18530433444 18530433444

产品详情

AFC无机消音喷涂（又名无机纤维喷涂、隔音吸音喷涂）是一种新型环保无机纤维喷涂，由AFC超细矿物纤维喷涂棉和AFC水基特种环保粘结剂，通过成套的喷涂设备经瞬间均匀混合后喷涂于建筑基体表面上，经自然干燥后，形成密闭、三维状、有弹性的喷涂层，是一种新型环保的防火、保温、绝热、吸音、降噪、无毒无味、不霉变、耐老化和兼具装饰性的喷涂产品，无机纤维玻璃棉销售，可实现5h以上高耐火极限保护。

无机纤维喷涂在工业及民用建筑应用领域、外墙内保温近年来大型轻体钢结构（彩钢板结构）如大型厂房、仓库、机坞、体育场馆、候机（车厅）、集贸市场等，超细硬质无机纤维喷涂，尤其是大跨度拱型屋顶建筑物，传统的保温工艺远远不能满足工程要求和人们的企望。而无机纤维喷涂技术是佳保温工程方案。外墙外保温目前外墙外保温大多采用在基层面上贴衬聚苯或聚氨酯板的方法，除工序繁杂，条件苛刻，速度缓慢等突出不足外，更因其主用材料是有机物制品，地下室硬质无机纤维喷涂，老化年限较低（多三年）降低了其可靠性。

采用喷涂式施工具有随意性，长治无机纤维喷涂，可满足设计师的设计随意性。适用于任何复杂结构及异型结构表面，采用机械化施工，效率很高、可直接喷涂于木材、玻璃、钢材、混凝土、石膏板、玻璃等材料表面上，解决了传统的支撑、吊挂件和加固材料的复杂工序，大大地缩短了工期。硬质无机纤维喷涂技术是由喷涂矿物纤维与系列特殊无胶材料等原材料经过成套喷涂设备喷涂与建筑等基体表面。

地下室硬质无机纤维喷涂-长治无机纤维喷涂-陆昌源保温材料由河南陆昌源保温材料有限公司提供。 “

无机纤维喷涂工程,聚氨酯喷涂”选择河南陆昌源保温材料有限公司，公司位于：河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号，多年来，陆昌源保温材料坚持为客户提供好的服务，联系人：毛经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。陆昌源保温材料期待成为您的长期合作伙伴！