

# 外墙无机纤维保温施工 无机纤维喷涂 陆昌源保温材料

产品名称	外墙无机纤维保温施工 无机纤维喷涂 陆昌源保温材料
公司名称	河南陆昌源保温材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市范县辛庄镇辛安社区18号楼3单元201号
联系电话	18530433444 18530433444

## 产品详情

用于污染用水，处置废水等。净水活性炭对于工业用水的沉淀净化，由于催化载体性炭具有很大的比表面积，可以用作催化剂载体，提供负载和反应中心。以前从发酵液中直接提取谷氨酸，杂质多、了脞睿在精制中还要加入硫1化钠除铁。除了人们共知的净化空气外，外墙无机纤维保温施工，净化水质也是活性炭的优点之一。

如设计要求表面着色，可在面涂层完工后喷涂色浆着色。喷涂后的施工现场应及时清理，将回弹料现场，并拆除喷涂防护等。

无机纤维喷涂的施工法 首先是脚手架的搭设，相信做工程的人都懂更别说无机纤维喷涂施工流程了。还是说说搭脚手架，根据现场实际情况，无机纤维喷涂，因层高只有4米，只需搭设2米高脚手架即可，纤维喷涂施工采用活动脚手架。

### 无机纤维喷涂施工准备

- 1)与图纸核对校验，玻璃棉无机纤维喷涂，确定无机纤维喷涂施工的部位和非喷涂部位。
- 2)安置喷涂机械、调验喷涂主机，保持运转稳定均匀。
- 3)调验喷涂胶泵，保持压力稳定均匀，联合调试主机和液泵系统，并进行局部试喷。

AFC无机消音喷涂（又名无机纤维喷涂、隔音吸音喷涂）是一种新型环保无机纤维喷涂，由AFC超细矿

物纤维喷涂棉和AFC水基特种环保粘结剂，硬质无机纤维喷涂安，通过成套的喷涂设备经瞬间均匀混合后喷涂于建筑基体表面上，经自然干燥后，形成密闭、三维状、有弹性的喷涂层，是一种新型环保的防火、保温、绝热、吸音、降噪、无毒无味、不霉变、耐老化和兼具装饰性的喷涂产品，可实现5h以上高耐火极限保护。

外墙无机纤维保温施工-无机纤维喷涂-陆昌源保温材料(查看)由河南陆昌源保温材料有限公司提供。河南陆昌源保温材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！