

广东桂安 挡烟玻璃垂壁 挡烟垂壁

产品名称	广东桂安 挡烟玻璃垂壁 挡烟垂壁
公司名称	广东桂安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市望牛墩镇望洪路3号2号楼105室
联系电话	13825039352 13825039352

产品详情

防火玻璃：尽量用A类，挡烟垂壁配件，满足耐火隔热性及耐火完整性各0.5h；也可使用C类，挡烟玻璃垂壁，仅满足耐火完整性0.5h要求。（有单片玻璃，挡烟垂壁，夹胶玻璃，前者美观但是强度不够，易碎；后者内嵌钢丝强度高耐冲击，欧美国家应用较多，建议商场等大空间人员密集场所采用）柔性挡烟垂壁(单节宽度不大于4.0m)无机纤维织物：拉伸断裂强度经向不应低于600N，电动式挡烟垂壁，纬向不应低于300N，燃烧性能为级。 挡烟垂壁

手工或电动将玻璃移近就位位置后，搬运工要听从指挥长的命令操作，使玻璃对准位置徐徐靠近。（2）上层工人要把握好玻璃，防止玻璃在升降移位时碰撞吊顶。待下层各工位工人都能把握住手动吸盘后，可将拼缝一侧的保护胶套摘去。使用手动倒链将玻璃徐徐吊高，使玻璃上端略低出上部边框少许。此时，下部工人要及时将玻璃轻轻拉入槽口，并用木板隔挡，防止与相邻玻璃碰撞。另外，有工人用木板依靠玻璃下端，保证在倒链慢慢上放玻璃时，玻璃能被放入到上框槽口内，要避免玻璃上端与金属槽口磕碰。挡烟垂壁挡烟垂壁的组装、拼接或连接等应牢固，符合设计要求，不应有错位和松动现象。5.1.2

材料5.1.2.1 挡烟垂壁应采用不燃材料制作。5.1.2.2

制作挡烟垂壁的金属板材的厚度不应小于0.8mm，其熔点不应低于750。5.1.2.3

制作挡烟垂壁的不燃无机复合板的厚度不应小于10.0mm，其性能应符合GB

25970的规定。挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁 广东桂安(图)-挡烟玻璃垂壁-挡烟垂壁由广东桂安消防设备有限公司提供。广东桂安(图)-挡烟玻璃垂壁-挡烟垂壁是广东桂安消防设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘总

。