

活动式挡烟垂壁 挡烟垂壁 广东桂安

产品名称	活动式挡烟垂壁 挡烟垂壁 广东桂安
公司名称	广东桂安消防设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市望牛墩镇望洪路3号2号楼105室
联系电话	13825039352 13825039352

产品详情

放线定位（1）挡烟垂壁定位轴线的测量放线必须与主体结构的主轴线平行或垂直，以免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾，造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。（2）要使用高精度的激光水准仪、经纬仪，挡烟垂壁，配合用标准钢卷尺、重锤、水平尺等复核。以确保挡烟垂壁的垂直精度。要求上、下中心线偏差小于1~2mm。挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁

挡烟垂壁的尺寸要求

挡烟垂壁的尺寸必须符合消防规范要求，商超挡烟垂壁，具体尺寸需根据建筑物的实际情况和消防要求进行确定。一般来说，挡烟垂壁的高度不应低于500mm，宽度不应小于500mm，同时每节挡烟垂壁的长度不宜超过2000mm。此外，活动式挡烟垂壁，挡烟垂壁还需留有一定的空隙，以便在火灾时能够顺利展开，有效阻止烟气的扩散和蔓延。

挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁

柔性挡烟垂壁(单节宽度不大于4.0m)无机纤维织物：拉伸断裂强度经向不应低于600N，纬向不应低于300N，燃烧性能为级。

安装要求：固定挡烟垂壁与建筑立面墙体之间的缝隙不应大于20mm，并用防火胶泥做填缝处理。活动挡烟垂壁边沿与建筑及装修结构表面距离尽可能小，且不应大于20mm。

卷帘式挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁挡烟垂壁 活动式挡烟垂壁-挡烟垂壁-广东桂安(查看)由广东桂安消防设备有限公司提供。活动式挡烟垂壁-挡烟垂壁-广东桂安(查看)是广东桂安消防设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刘总。