

注塑厂废气处理设备 免费勘察现场VOCs排放监测系统 严选材质

产品名称	注塑厂废气处理设备 免费勘察现场VOCs排放监测系统 严选材质
公司名称	上海新德瑞环保科技有限公司
价格	21000.00/件
规格参数	品牌:新德瑞 型号:按需定制 产地:江苏常州
公司地址	上海市奉贤区南桥镇西闸公路566号同地址企业99+
联系电话	15061128111 15061128111

产品详情

玻璃钢生物除臭箱是一种应用现代生物技术、微电子学、光机电一体化技术及计算机模拟等先进技术制造的高效空气净化设备。它集空气过滤净化功能与消毒杀菌作用于一体，具有结构紧凑、体积小、可移动等优点。

玻璃钢生物除臭箱的工作原理如下：

采用高效HEPA过滤器将进入室内的空气过滤为洁净的空气。

采用高效紫外线杀菌装置对进入室内空气的细菌病毒等进行杀灭。

通过风机抽风使室内形成负压。

利用活性炭滤网吸附去除异味和有害气体。

通过微孔膜技术过滤去除水中的各种杂质。

在出风口处安装有等离子发生器产生大量活性氧。

当室内温度升高到设定值时打开风扇加速循环。

当室内湿度降低到设定值时关闭风扇。

根据需要选配加湿模块或者负离子发生器。

玻璃钢生物除臭箱的应用领域包括但不限于：

垃圾处理厂、污水处理厂等产生臭气的场所。

化工、制药、油漆等产生有毒有害气体的场所。

医院、实验室等需要净化空气的场所。

食品加工、餐饮等需要去除异味的场所。

在使用玻璃钢生物除臭箱时，需要注意以下几点：

定期清洗和更换滤网，保持设备的净化效果。

定期检查设备的运行状况，确保设备正常运行。

根据需要调整设备的运行参数，以达到佳的净化效果。

注意设备的维护和保养，延长设备的使用寿命。

等离子除臭设备是一种利用等离子体技术进行空气净化的设备。它的工作原理是利用高压电场产生大量正、负氧离子，这些离子具有很强的氧化性，能够在极短的时间内氧化、分解污染臭气因子，如甲硫醇、氨、硫化氢等，从而达到净化空气的目的。

等离子除臭设备具有高效、环保、安全等优点，能够广泛应用于各种需要去除异味的场所，如垃圾处理厂、污水处理厂、化工、制药、油漆等工业场所。

在使用等离子除臭设备时，需要注意以下几点：

定期清洗和更换滤网，保持设备的净化效果。

定期检查设备的运行状况，确保设备正常运行。

根据需要调整设备的运行参数，以达到佳的净化效果。

注意设备的维护和保养，延长设备的使用寿命。