

Z19589-4516A美国仙童FAIRCHILD气动容积增压器

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | Z19589-4516A美国仙童FAIRCHILD气动容积增压器 |
| 公司名称 | 厦门爱特斯机电有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址） |
| 联系电话 | 13959767983 13959767983 |

产品详情

FAIRCHILD仙童M/P转换器：24XFC101030802 24XFC101030812 24XFC101040202 24XFC101040402 24XFC101040602 24XFC10140202 24XFC10140402 24XFC10140602 24XFC10140802 24XFC16180202 24XFC16280602 24XFC801050402 24XFC80130202 24XFC80130402 24XFC80130602 24XFC80150402 24XFC80150602 24XFC80360602 24XFC81130402 24XFC81150202 24XFC81150402 24XFC81150602 24XFC81160202 24XFC81160402 24XFC81160602 24XFC81350602 24XFC81430202 24XFS10540002 24XFS10540003 24XFS10740002 24XFS10740003 24XFS10840002 24XFS10840003 24XFS10940002 24XFS10940003 24XFS16580002 24XFS16780002 24XFS16880002 24XFS16980002 24XFS80530002 24XFS80550002 24XFS80560002 24XFS80730002 24XFS80750002 24XFS80760002 24XFS80830002 24XFS80850002

通过叶轮轴前连接座32、叶轮轴后连接座33、平衡轴前连接座34和平衡轴后连接座35能够保证叶轮轴4和平衡轴5牢固地固定安装在变向转换总成3上，并且便于拆卸和维修。变向转换总成壳体应保持防水和绝缘性能良好。

如附图3、4、5所示，变向转换总成箱体29内安装有直流转换装置，直流转换装置包括电刷固定板40、整流桥、正电刷、负电刷、正滑环41和负滑环42；变向转换总成箱体29的底部中心有箱体转轴孔43，连接基板31上对应箱体转轴孔43的位置有基板转轴孔44并固定安装有电刷固定板40，电刷固定板40上有与基板转轴孔44位置相对应的固定板转轴孔45，电刷固定板40上固定安装有能够将三相交流电源转换为直流电源的整流桥，整流桥上有第一相交流电输入端子AI、第二相交流电输入端子BI、第三相交流电输入端子CI、正极输出端子X和负极输出端子Y，第一相交流电输入端子AI、第二相交流电输入端子BI和第三相交流电输入端子C1分别与三相电导线的后端的三个端头电连接在一起；固定转轴2的上部自上而下依次穿过固定板转轴孔45、基板转轴孔44和箱体转轴孔43并能转动，位于电刷固定板40上方的固定转轴2外侧上固定连接有正滑环41，