

# 数显洛氏硬度计成都

产品名称	数显洛氏硬度计成都
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:江南 型号:THRP-150D 重量:100
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

## 产品详情

数显洛氏硬度计成都哪里有

硬度是材料机械性能的重要指标之一，而硬度试验则是判断金属材料或零件质量的重要手段。由于金属的硬度与其它机械性能有相互对应关系，因此，大多数金属材料可以通过测定硬度近似地推算出其它机械性能，如强度、疲劳、蠕变和磨损等。

数显洛氏硬度计以新颖的大屏幕显示，具有良好的可靠性，可操作性和直观性，是集机电于一体的高新技术产品。

其主要功能如下：洛氏硬度标尺的选择；

塑料洛氏标尺的选择（特殊要求，按合同供货）；

各硬度标尺之间的换算值；硬度测试结果打印输出；

rs232超级终端设置，供用户扩展功能。

适用于淬火、调质、退火、冷硬铸件、可锻铸件、硬质合金钢、铝合金、铜、轴承钢等硬度测定，是测定黑色金属、有色金属、非金属材料洛氏硬度的理想硬度计。

## 二 技术参数

型号	thrp-150d	thrp-150h
洛氏标尺	hra、 hrb、 hrc	
初试验力	10kgf(98.0n )	
试验力	60kgf (588n) , 100kgf (980n) , 150kgf(1471n)	
转换标尺	表面洛氏、 布氏、 维氏	
硬度读取	大屏幕数字显示	
数据输出	内置打印机	
保荷时间	0~60s	
试件最大高度	175mm	400mm
压头中心到外壁距离	165mm	160mm

