

## 维修方便的成都手动洛氏硬度计HR-150A

产品名称	维修方便的成都手动洛氏硬度计HR-150A
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英度 型号:HR-150A 重量:100
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

## 产品详情

产品特点：

本硬度计是一种机械式新型测试仪器，结构刚性好，示值准确，操作维修方便，可用来测定硬质合金、淬火钢、铝合金、可锻铸铁等金属材料的洛氏硬度，广泛应用于工矿企业及大专院校实验室。执行标准：gb/t230.0-2002、欧洲标准bsen10109-96、国际标准iso6508.2。

主要技术规格：

98.1n(10kgf)

初试验力：

a . 588.4n(60kgf)  
b . 980.7n(100kgf)

总试验力：

c . 1471n(150 kgf)

20-88hra 20-100hrb 20-70hrc

洛氏硬度测量范围：

- a. 金钢石圆锥压头：锥角 $120^{\circ}$ ，锥顶圆半径r
- b. 球压头：球直径：1.5875mm

压头规格

170mm

试件最大高度

130mm

压头主轴中心 至机架最大距离

457mm × 240mm × 629mm

外形尺寸(长 × 宽 × 高)

约75kg

净重

标准附件：

主机	1
a标尺标准硬度块	1
b标尺标准硬度块	1

c标尺标准硬度块	1
1.5875mm球压头	1
120 ° 金刚石圆锥压头	1
压头紧定螺钉	1
60mm平面样品台	1
120mm平面样品台	1
60mm v型样品台	1