

2J12镍合金焊接制成的钢管

产品名称	2J12镍合金焊接制成的钢管
公司名称	上海威力金属集团有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇泗砖公路600号
联系电话	13661845828 13661845828

产品详情

2J12锻件与铸件性能差异分析 上海威力集团不仅提供常用的不锈钢材料（SS304/L，SS316/L，SS321），还提供双相和超双相钢1.4547、1.4462、1.4410（S31254，S31803，S32750，S32760），特殊奥氏体不锈钢310S，347H，317L，904L... 上海威力集团产品广泛应用于造船，核电，海洋工程，石油，化工，采矿，污水处理，天然气和压力容器等行业。产品特点可永磁合金具有良好的塑性，能够进行锻、轧、冷拉以及切削加工。该材料可以制成细薄截面或形状复杂、具有不同磁性和高力学性能的零件，因而在永磁合金中占有独特的地位。在2~5kA/m范围内具有良好的磁滞性能，回火前加工性能好，改变回火温度可使工作磁场在很宽的范围内变动。产品用途：用于制作磁罗盘仪，航空与自动化仪表，磁滞电机转子以及磁性翻转显示系统。供货状态：冷轧带材：0.2~0.8×50~120mm 丝材：0.1~6.0mm技术标准：GB/T 14988-94技术参数化学成分：牌号 化学成分，% C Si Mn Co V Ni Fe 不大于 2J12 0.12 0.7 0.025 0.020 0.7 51~53 11.5~12.5 0.7 余磁性能：冷轧带材试样经热处理后，磁滞性能符合下表：牌号 磁滞性能 H_c /kA.m⁻¹ B_r /T P_r /KJ.m⁻³ K_r 不小于 2J12 19.9~27.9 0.80~1.10 45 0.56 合金推荐热处理制度：牌号 回火温度，保温时间，min 冷却方式 2J12 580~640 合金其他性能：牌号 比重 热膨胀系数（20~300℃）1/℃ 电阻率 ρ / Ω ·cm（室温） 性模量Kg/mm² 2J12 8.1 13.4 × 10⁻⁶ 74 17000 2J12 Hastelloy X 材料牌号 相近牌号 UNS N06002，NC22FeD(法国)，NiCr22FeMo(德国)，Nimonic PE13(英国) 材料。表1-1 CrNiCoWMoAlTiFeBCuMnSiPS 不大于 0.05-0.15 20.5-23.0 余量 0.50-2.50 0.20-1.00 8.0-10.0 0.50 0.15 17.0-，使用于制造航空发动机的燃烧室部件和其他高温部件。在900℃以下长期使用，短时工作温度可达1080℃，经销的主要品种有板材，带材，管材，棒材，锻件，环形件和精密铸件，具有很多you yi 性能的耐蚀合金，对yang化性和中等还原性腐蚀有很hao的抵抗能力，Hastelloy C 具有很多you yi 性能的耐蚀合金。对yang化性和中等还原性腐蚀有很hao的抵抗能力，具有优异的抗应力腐蚀开裂能力和好的耐局部服饰能力，在很多化工工艺介质中有满意的耐蚀特性，包括浸蚀很强的无机酸溶液，和含lv化物的各种介质，干燥，和，海水和盐水等。Hastelloy C 相近牌号 Hastelloy C Hastelloy C 化学成分 Typical values (Weight) CrNiMoWCMnPSFe 14.5-16.5 余