

TXR-150成都塑料洛氏硬度计

产品名称	TXR-150成都塑料洛氏硬度计
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英度 型号:TXR-150 重量:100
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

产品详情

主要测量塑料、硬橡胶、铝、锡、铜、软钢、合成树脂、刹车摩擦材料。

独特价值：自动加卸载试验力机构 通过电位器调节总试验力时间 试验力手轮变换操作简便迅速 很高的灵敏度和稳定性

技术规格

型号	txr-150
初试验力(n)	98
总试验力(n)	5,889,801,471
总试验力保持时间(s)	0-30（塑料洛氏测试的总称试验力保持时间为15秒）
硬度示值读数方式	表式
试件允许最大高度	170(mm)
压头中心到机身距离(mm)	140(mm)
硬度计外形尺寸(mm)	

仪器重量(kg)

80

标准配置

序号	名称	数量
	主机	
1		1台
	直径 3.175球压头	
2		1只
	直径 3.175球	
3		2粒
	直径 6.35球压头	
4		1只
	直径 6.35球	
5		2粒
	直径 12.7mm球压头	
6		1只
	直径 12.7mm球	
7		2粒
	大平试台	

8	小平试台	1只
9	v型试台	1只
10	标准洛氏块hre	1只
11	标准洛氏块hrl	1块
12		1块

洛氏标尺、压头、试验力及应用范围

球压头 (m)	初试验力 (n)	总试验力 (n)	应用范围
标尺			
3.175	98	980	硬塑料、硬橡胶、铝、锡、铜、软钢合成树脂及摸摩擦材料等
hre			
6.35	98	588	
hrl			
6.35	98	980	
hrm			
12.7	98	588	
hrr			