

# LEADLINE蓄电池SR12100 12V100AH光伏发电系统

|      |                                      |
|------|--------------------------------------|
| 产品名称 | LEADLINE蓄电池SR12100<br>12V100AH光伏发电系统 |
| 公司名称 | 银杉电源设备（北京）有限公司                       |
| 价格   | 1360.00/只                            |
| 规格参数 | 类型:储能用蓄电池<br>尺寸:见说明<br>重量:30         |
| 公司地址 | 北京市门头沟区中门寺街69号43幢2855号（集群注册）         |
| 联系电话 | 13240167776 13240167776              |

## 产品详情

### LEADLINE蓄电池SR12100 12V100AH光伏发电系统

使用蓄电池注意事项：1、不同容量、不同性能、不同厂家、不同新旧程度的蓄电池不能混用。2、安装、使用和维护过程中，应使用绝缘工具，并配带绝缘手套，以防电击和造成短路。3、蓄电池出现异常时，应与厂家联系，禁止私自拆卸维修。4、产品应在专用充电系统上充电，充电系统的直流输出电压波动应不大于百分之正负一。5、禁止使用汽油、稀释剂等有机溶剂来清洗电池，否则会损坏电池外壳。6: 长时间过高充电（过充电）会缩短电池寿命。长时间过低充电（未充足）会影响负载工作或导致电压异常。充电要用恒压限流充电器。勿并联充电，否则缩短电池寿命。充电时一定要先把充电器的正(红)、负(黑)充电夹对应夹好电池，切勿反接。充好后，先关掉电源开关，再取电池夹。

瑞士LEADLINE阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用极板、技术AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能与一般普通阀控铅酸蓄电池相比有如下特点：1、长寿命采用添加稀土金属的铅合金制造板栅，比一般铅钙锡合金板栅电池的寿命提高25%；正板栅筋条，性比传统设计有较大提高。2、绿色环保采用分层封口技术，电池的漏酸、爬酸现象，有效防止酸雾对设备和环境的腐蚀。

3、高可靠性利用的装配工艺结合严谨的质量管理体系，提高电池抗震性能，有效避免电池的虚焊和假焊以及在运输和使用中因震动而造成的故障；电池内阻均一性高，大大改善多组电池并联使用时出现不均一的现象。4、内阻小采用添加特种超细纤维的隔板，提高正、负极板的反应接触面，使电池内阻大幅度降低，并可以改善在使用过程中不会出现因隔板的耐疲劳性下降而内阻升高的现象；采用50-60kps装配压力，注酸后极群压力减少导致电池内阻在使用异常增大的现象出现。5、自放电小使用分析纯级别硫酸电解液，合理的配置添加剂，有效降低电池自放电速率。6、高安全性进口橡胶制成的高效安全阀，动作有效性持久、抗老化、抗腐蚀，有效地确保产品在使用过程中内部压力的安全性。

瑞士LEADLINE蓄电池应用场景：

UPS不间断电源及计算机备用电源

应急照明系统

铁路、航运、交通、电子系统

邮电消防备用电源

太阳能、风能发电系统

各种无线通信设备

各种电动工具、电动玩具、电瓶车

太阳能储存能量转变设备

控制设备及其他紧急保护系统