

高倍率光学测量型成都显微硬度计TMV-1

产品名称	高倍率光学测量型成都显微硬度计TMV-1
公司名称	成都英度科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:英度 型号:TMV-1 重量:100
公司地址	成都市武侯区佳灵路20号
联系电话	15184418682

产品详情

产品特点：

tmv-1显微硬度计造型新颖、美观，而且它具有良好的可靠性，可操作性和直观性。内置硬度计算器，可通过输入压痕对角线长度，直接在lcd屏幕上显示硬度值。该机采用高倍率光学测量系统，目镜鼓轮一次读数。可测定钢、有色金属、ic薄片、薄塑料、金属薄片、涂层、表面覆层、层压金属、热处理碳化层和淬火硬化层的深度与硬度梯度。

主要技术指标及参数：

显微维氏标尺	hv0.01, hv 0.025, hv 0.05, hv 0.1, hv 0.3, hv 0.5, hv 1
显示	试验力，保持时间，测试次数，硬度值

试验力 10 , 25 , 50 , 100 , 200 , 300 , 500 , 1000gf

加卸载控制 全自动（加载/保持/卸载）

试验力保持时间 6-99秒

试验力选择 外置式选力旋钮，试验力自动显示在lcd屏上

物镜放大倍数 10x , 40x

光通道 双光通道（目镜及ccd摄像通道）

目镜放大倍数 10x

总放大倍数 100x（观察），400x（测量）

测量范围 200um

分辨率 0.25um

xy试台尺寸 100 mm × 100mm

行程范围 25 mm × 25mm

试台移动分辨率	0.01mm
试件最大高度	85mm
试件最大宽度	120mm (从压头中心线至机壁距离)
输出	内置微型打印机
电源	220v/50hz
尺寸	490mm × 290 mm × 560mm
重量	40kg

标准配置：

主机	1台
物镜 (10x , 40x)	各1只

显微维氏压头	1只
目镜	1只
x-y试台	1只
平口钳	1只
薄形零件试台	1只
硬度块	2块
电源线	1根
保险丝	1只
吸盘	1只
螺丝刀	1把
内六角扳手	1把
水平仪	1只

水平调节螺钉	4只
--------	----

rs232/isp通信线	1根
--------------	----

仪器罩	1只
-----	----

具

系统