

微电脑冷热冲击试验机

产品名称	微电脑冷热冲击试验机
公司名称	东莞市豪恩检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:豪恩
公司地址	东莞市东城街道桑园狮长路2号C栋
联系电话	0769-89774255

产品详情

冷热冲击试验箱

一、用途：用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、塑胶等行业，国防工业、航天、兵工业、电子芯片ic、半导体陶瓷及高分子材料之物理性变化,测试其材料对高、低温的反复抵抗力及产品于热胀冷缩产生的化学变化或物理伤害，可确认产品的品质,从精密的ic到重机械的组件，无一不需要它的理想测试工具。

二、满足标准：gb 10589-89、gb 10592-89、gb 11158-89、gb/t 5170.2-1996、gb 2423.1-89、gb 2423.2-89、gb 2424.1-89、gjb 150.5-86、qc/t 17-92、iea 364-32、iec 68-2-14等。

三、性能技术参数：

规格型号：he-lr-50/80/100/150/252/480

容量：50升、80升、100升、150升、252升、480升

内箱尺寸（宽*高*深）：400x350x360、500x400x400、500x500x400、600x500x500、700x600x600、800x800x750（mm）

外形尺寸（宽*高*深）：1560x1950x1400、1700x2070x1500、1700x2170x1500、1800x2270x1600、1900x2370x1700、2000x2570x1850（mm）

试验温度范围：s表示：-40 ~ +150

w表示：-55 ~ +150

l表示：-65 ~ +150

低温槽温度范围：-55 ~ -10 、 -70 ~ -10 、 -80 ~ -10

高温槽温度范围：+60 ~ +200 ，升温速率平均5 /min

温度波动度：±2.0

温度转换时间：10s

温度稳定时间：5min，常温 ~ 最低温度5min，常温 ~ 最高温度5min

内箱材质：sus304镜面不锈钢

外箱材质：sus201纱面不锈钢或电解钢板喷塑处理

冷冻系统：冷冻机组为复叠式，原装进口法国泰康压缩机或原装进口比泽尔压缩机，r404a、r23a环保冷媒

冷却方式：水冷或风冷（可选择）

控制器系统：韩国temp彩色触摸式控制器或日本oyo彩色触摸式控制器

标配：测试1个，样品架2个

使用电源：ac 三相 五线 380v 50hz

保护装置：无熔丝开关，压缩机过载保护，超温保护，风机过载保护，保险丝

联机软件：r232、485或usb接口