

# HYAT、HYAT53、HYAT23、HYAT22（防水、地埋）

产品名称	HYAT、HYAT53、HYAT23、HYAT22（防水、地埋）
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

## 产品详情

HYAT 20\*2\*1.0通信电缆

\*2\*型号：HYAT、HYAT53、HYAT23、HYAT22（防水、地埋）

\*3\*HYAT 20\*2\*1.0通信电缆用途：

实心绝缘填充型电缆适用于本地电信网的城市与乡镇电信线路，也适用于接入公用网的网线路。主要用于管道敷设。在缆芯中和屏蔽层的内外表面用石油膏填充和浇注处理，以防止水分侵入。在-30~C-60~C的环境条件下，电缆的机械和电气性能保持不变。

\*4\*结构：

1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.32，0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90(mm)。2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。

3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。

4、缆芯结构：以25对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但zui多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。

5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。

6、屏蔽：用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于缆芯包带之外。

7、护套：黑色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的电缆。

\*5\*识别和长度标记：

外表面有\*性识别标记，标记间隔不大于1m，标记内容有：导线直径，线对数量，电缆型号，制造厂厂名代号及制造年份，长度标记以间隔不大于1m标记在外表面上，但与上述标记错开。