

恒力蓄电池12V150AH光伏路灯电池

产品名称	恒力蓄电池12V150AH光伏路灯电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:恒力 型号:12V150AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

产品详情

恒力蓄电池12V150AH光伏路灯电池

作为一款迷你型通用矢量变频器，产品采用的矢量控制算法，具有优异的控制性能，且兼容壁挂式和导轨式安装方式，更节省安装空间，是英威腾面向小功率市场的高性能迷你产品。

2.电机控制器系列

GVD550系列主电机控制器

主要用于新能源汽车发电机与电动机的控制。高性能闭环矢量控制算法，可用来控制新能源汽车的异步电机和永磁同步电机，实现高效节能;通过转速正负判断前进挡和后退档，可实现误挂档操作保护;此外还具有刹车优先功能和防后溜功能，使车辆驾驶更加舒适和安全。

GVD500系列辅助电机控制器

专门针对新能源汽车转向泵、打气泵、DC-DC功能单元开发的控制器。集VF和高性能开环矢量控制算法，可用来控制异步电机和永磁同步电机;采用无速度传感器矢量控制技术，可实现同步电机驱动与异步电机驱动一体化和转矩控制、速度控制一体化，满足客户应用的高性能化需求。步提高器件的耐用性和质量水平，让客户对自身设计的坚固性更有信心，在175? 的温度下，新推出的器件的典型饱和电FVCE(Sa0Q为1.60V，创行业新低。因此。即便在高温工作条件下新器件也能保持较高的能效。

恒力蓄电池12V150AH光伏路灯电池

1、环保型。由于胶体电解液的应用，使产品在生产、使用和回收过程中，对环境的影响降到了***。极板采用特别研制的无汞、无镉符合欧盟标准的铅钙锡合金极板。

2、电池容量高。汇众胶体蓄电池容量优于市面其他蓄电池。3、充电接受能力强。纳米胶体和特殊合金**了蓄电池良好的充电接受能力。4、大电流高倍率放电。在8C放电5S内电池不损伤。5、自放电小。可储存两年无需充电即可使用，2V系列静置两个月容量仍保存99.9%以上。6、充放电无记忆效应（N次数）。7、适用于多种恶劣环境。在-40 ~ 70 温度范围内及高海拔环境中仍然正常工作。8、超长使用寿命。超纯材料和胶体***了蓄电池在正常环境下浮充使用寿命达10年以上。9、免维护性能好。常规密封铅酸蓄电池由于自放电因素，在20 环境中存放半年，需要进行一次性/充电维护，否则损害电池，影响使用。汇众胶体电池由于自放电极小，又无记忆效应，常温存放1-2年容量仍能保持标称容量的85%，这项指标居国际***水平。10、充放电循环性能强。经多次反复深放电至0V仍能正常恢复，可减低1.75V/单格的下限保护，这对深循环电池十分重要。11、恢复性能好。反弹容量大，恢复时间短，在放电数分钟后仍能应急使用。12、低温特性好。铅酸蓄电池在低于0 的环境下使用容量骤降，汇众胶体蓄电池在-40 — + 60 环境都可正常使用。在-20 环境下，仍可以释放额定容量的60%以上。13、电解液的层化：硫酸被胶体均匀地固化分布，绝无浓度层化问题，电池可竖直或水平

公司以“品质zhuoyue、信誉为本、以质取胜。”为经营宗旨和方针。长期以来一直将人才梯队建设视为可持续发展的源动力;奉行以人为本、唯才是用、人尽其才的理念,聚集了一大批的管理和技术人才，为生产的产品和创造的服务奠定了扎实的基础。

后备式、在线互动式的功率因数在0.5与0.7之间，在线式的功率因数一般是0.8.

给设备配UPS时应以UPS的实际输出功率为匹配的依据，有些经销商有意或无意会混淆(VA)与(W)的区别，这点要提请用户注意。

根据使用环境选择可以分为工业级UPS和商业级UPS，工业级UPS适应于环境比较恶劣的的地方，商业级UPS对环境的要求比较高