

GPO-3层压板

产品名称	GPO-3层压板
公司名称	广州市东昊电工绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:东昊 型号:GPO-3
公司地址	广州市天河区柯木塱高塘工业区
联系电话	020-87025283 13602897581

产品详情

gpo-3层压板是由无碱玻璃纤维毡板浸以不饱和聚酯树脂糊，并添加相应的添加剂经热压而成的硬性板状绝缘材料。

gpo-3，又称 upgm-203，指的是不饱和聚酯玻璃纤维毡板材料，机械和电气用，高湿下电气性能好，中等温度下机械性能好，具有阻燃性，耐电弧和耐抗漏电痕迹性能佳。

规格：0.8~100mm，1000×2000mm，1020×1220mm

颜色：白色、棕红色等

电绝缘性

所有电绝缘层压制品是天生的优质绝缘体。在此按照等级特征，利用其最佳化的特殊性能，在工程技术领域被广泛的应用于电气方面。

阻燃性能

ul-rated v-0。系统在着火时发烟及毒烟都非常少。

机械强度

高强度玻璃纤维增强聚酯层压材料不会粉碎。因其隔离属性，刚性层压材料提供了结构支持。易曲的层

压材料可利用于最小弯曲直径为19mm的应用。

耐热性能

层压材料在升温过程中提供了卓越的保护特性和空间稳定性。这些层压材料在120-210 电子和130-210 机械范围内有着ul温度额定指标。

易成型

这些材料利用标准的金属操作设备可轻松加工成型。可以冲压、钻孔、机械加工、剪切和磨砂。在加工中心因其易于高速制作成型而闻名。冲孔干净迅速

gpo-3层压板应用

在断路器中应用：框架式断路器：安全挡板、安全遮板、间隔衬垫、相间隔板等。