

Pearlstick TPU D40-70/14 路博润 聚酯 粘合剂 胶水料

产品名称	Pearlstick TPU D40-70/14 路博润 聚酯 粘合剂 胶水料
公司名称	东莞市晨希塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:美国路博润 型号:D40-70/14 用途:胶水料
公司地址	广东省东莞市樟木头镇百果洞南区十三巷6号201房
联系电话	15118275316 15118275316

产品详情

TPU（热塑性聚氨酯）的加工温度因具体应用、产品硬度、生产设备和工艺条件而有所不同。通常，TPU的成型温度范围在150 °C至250 °C之间。对于大多数TPU制品，机筒温度应控制在150 °C至230 °C，而喷嘴温度应略低，通常在260 °C至310 °C之间。

对于硬度较高的TPU，加工温度可能需要提高，而硬度较低的TPU则可能需要较低的温度。透明产品的模具温度一般设定在20 °C至40 °C之间，而对于较硬的TPU，模具温度应更高，但不超过60 °C。

在注塑成型中，TPU的成型温度通常在200 °C至240 °C之间，而在挤出成型中，一般在180 °C至220 °C之间。对于一些硬的级别，熔融温度可能会提高到240 °C。

总的来说，TPU的加工温度需要根据具体的生产条件和产品要求进行调整。