

耐微波特氟龙网带

产品名称	耐微波特氟龙网带
公司名称	上海兴育实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:兴育 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	上海市浦东新区合庆镇丁家码头4号
联系电话	021-60510687 13817589006

产品详情

兴育特氟龙网格输送带是以悬浮聚四氟乙烯(俗称塑料王)乳液为原料，浸渍高性能玻纤网布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。兴育已经研发出一系列用于纺织干燥机的特氟龙网格输送带产品。我们的网格带广泛应用于印刷表面干燥以及高速高温的织物干燥。4*4毫米和2*2毫米的孔径具有较高的表面开孔率，使之在工作运行中达到最好的透气性和最低的热损失。传送带的宽度和长度能在所有的工作温度范围内保持稳定。特氟龙输送带主要特点 耐温性-从低温-140 到高温260 ； 透气性-输送带的透气率、减少热源耗费、提高干燥效率； 耐腐蚀性-

对大部分的化学药品和溶剂都不受影响； 抗粘性-

对树脂、涂料、化学品等几乎所有粘着物都可以简易清除； 耐弯曲疲劳性-

有很高的抗拉强度和耐弯曲疲劳性能，能使用于较小轮经。特氟龙耐高温输送带主要应用范围 非编织织物，印刷织物，丝绸印染等的干燥机器； 服装面料，高频率和uv干燥的热收缩设备； 各种食品烘干，速冻食品的热烘干传送带； 纸张上光、上蜡，设备安装用的加油设备； 凡需要热风流场合及热加工传送条件，均适合使用特氟龙网格输送带。

为了提高传送带的寿命，兴育提供多种包边方式： 红膜包边

高温布包边 高温布包边 为了保证传送带的最佳性能和准确的传送，我们推荐传送带

使用接头。我们提供所有标准接头，请致电我们的技术部门询问哪一种接头最适合您的特殊需要。

搭接 平接

钢扣接头 墙式接头 牛鼻子接头

本公司特氟龙输送带主要规格 款号 网格大小 材质 厚度 克重 耐温 最大宽幅 抗拉强度
zn-6001 1x1mm 玻纤 0.5mm 370g/m² -70 ~ 320 4000mm 310/290n/cm
zn-6002 2x2mm 玻纤 0.7mm 450g/m² -70 ~ 320 4000mm 350/310n/cm
zn-6003 4x4mm 玻纤 1.0mm 400g/m² -70 ~ 320 4000mm 390/320n/cm
zn-6004 4x4mm 玻纤 1.0mm 450g/m² -70 ~ 320 4000mm 390/320n/cm
zn-6007 4x4mm 凯芙拉/玻纤 1.2mm 600g/m² -70 ~ 320 4000mm 895/370n/cm
zn-6008 4x4mm 玻纤 1.0mm 500g/m² -70 ~ 320 4000mm 395/370n/cm
zn-6010 4x4mm 凯夫拉 1.0mm 500g/m² -70 ~ 320 4000mm 900/600n/cm
zn-6012 4x4mm 玻纤 1.0mm 550g/m² -70 ~ 320 4000mm 395/370n/cm
zn-6013 10x10mm 玻纤 1.2mm 450g/m² -70 ~ 320 4000mm 360/300n/cm
zn-6014 0.5x1mm 玻纤 0.5mm 420g/m² -70 ~ 320 4000mm 310/290n/cm
zn-6015 2x2.5mm 玻纤 0.9mm 600g/m² -70 ~ 320 3000mm 390/320n/cm