

30千瓦风冷静音柴油发电机,发电设备

产品名称	30千瓦风冷静音柴油发电机,发电设备
公司名称	特赫实业（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国特赫 型号:TH30GF
公司地址	上海市嘉定区霜竹公路4450号、4490号4幢2层B区2220室
联系电话	2139973689

产品详情

30千瓦风冷静音柴油发电机,发电设备

选购柴油发电机组的基本常识有哪些？

柴油发电机组是一种价格较高、使用寿命较长的设备，选购时必须了解以下

几点：

1. 负载能力

一般来说，发动机输出功率决定发电机的负载能力。但在实际使用中，许多因素会影响选用发电机组。因此，在选购柴油发电机组前必须考虑以下

因素：

(1)明确选购柴油发电机组的用途，是用作常用发电机还是备用发电机。

(2)考虑在近期内是否需要增加的用电量。

(3)了解系统所容许的电压降。

(4)使用范围内各种设备（电动机等）的起动情况，是同时起动，还是交

叉起动。以上是柴油发电机组操作方法相关事项，信息由柴油发电机组厂家-上海特赫整理发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理 或点击：<http://www.torhe.com/>

发电机组型号 th30gf
备用功率 (kw/kva) 32.4/40
主用功率 (kw/kva) 30/37.5
汽缸数 直列4缸
缸径x行程mm 100x115
排量l 3.61
标定转速r/min 1500
燃油消耗率g/kw · h 258
柴油机型式 直列、水冷、四冲程
电压v 230/400
频率hz 50
相数 3
额定电流a 56
功率因素 0.8
接线方式 三相四线，y型连接
励磁方式 无刷自励
开架尺寸 mm 2075x840x1230
开架机组净重kg 746
静音尺寸 mm 2150x950x1290
静音机组净重kg 806

上海特赫发电机泄漏电流和直流耐压试验接地的测量方法是一致的，所加的电压也一样，但两者侧重点和目的不一样。直流耐压主要考核发电机的绝缘强度，如绝缘体有无气隙或损伤；而泄漏电流主要是反应线棒绝缘部分的整体有无受潮、劣化，线棒端部表面是否洁净等。

在新修订的《750kv电气设备预防性试验规程》(q/gdw158-2007)中，将发电机泄漏电流一项已单独列出，其目的是为了突出测量泄漏电流对判断发电机绝缘状况的重要性。这是提醒维修人员，在检修小型汽油发电机时，重视对泄漏检测。

以上是柴油发电机组操作方法相关事项，信息由柴油发电机组厂家-上海特赫整理发布，更多特赫发电机相关技术了解；请拨打厂家电话：021-31253661 18721346689 qq:771585756 联系人：庞经理 或 点击：<http://www.torhe.com/>

30千瓦柴油发电机,30kw发电机,静音发电机,发电设备,10kw柴油发电机,5千瓦柴油发电机,柴油机四冲程,单缸四冲程柴油机,柴油发电机 容量,柴油发电机耗油量