

意大利兰蒂奇 PA66 A35E 纯树脂尼龙

产品名称	意大利兰蒂奇 PA66 A35E 纯树脂尼龙
公司名称	上海凯振塑胶原料有限公司
价格	35.00/千克
规格参数	品牌:意大利兰蒂奇 型号:A 35E 产地:意大利
公司地址	上海市青浦区练塘镇章练塘路588弄15号1幢1层
联系电话	13002196511

产品详情

产品说明:

Radilon A 35E 990 是一种 聚酰胺66 (尼龙66) 材料。可在北美洲、非洲和中东、拉丁美洲、欧洲或亚太地区 中获得, 。 Radilon A 35E 990 的主要属性: 阻燃/额定火焰。

总体

材料状态 已商用: 当前有效

搜索 UL 黄卡 [Radici Plastics](#)

[Radilon](#)

供货地区 北美洲非洲和中东拉丁美洲欧洲亚太地区

形式 颗粒料

物理性能	干燥	调节后的	单位制
密度	1.14	--	g/cm
吸水率 (饱和, 23 ° C)	8.0	--	%

机械性能	干燥	调节后的	单位制
拉伸模量	3500	2300	MPa
拉伸应力 (屈服)	75.0	63.0	MPa
拉伸应变 (屈服)	4.3	20	%

断张率	20	30	%
冲击性能	干燥	调节后的	单位制
筒支梁缺口冲击强度			
-30 ° C	4.5	6.2	kJ/m
23 ° C	5.1	6.7	kJ/m
筒支梁缺口冲击强度			
-30 ° C	无断裂	无断裂	
23 ° C	无断裂	无断裂	
热性能	干燥	调节后的	单位制
热变形温度			
0.45 MPa, 未退火	195	--	° C
1.8 MPa, 未退火	90.0	--	° C
维卡软化温度	235	--	° C
熔融温度 (DSC)	260	--	° C
电气性能	干燥	调节后的	单位制
表面电阻率	1.0E+12	--	ohm
体积电阻率	1.0E+14	1.0E+13	ohm · cm
漏电起痕指数	--	600	V
可燃性	干燥	调节后的	单位制