

# 15公里远距离激光测距望远镜欧尼卡15000CI 15000米测距仪

|      |                                       |
|------|---------------------------------------|
| 产品名称 | 15公里远距离激光测距望远镜欧尼卡15000CI<br>15000米测距仪 |
| 公司名称 | 欧尼卡光学（武汉）有限公司                         |
| 价格   | .00/件                                 |
| 规格参数 | 品牌:欧尼卡<br>型号:15000CI<br>产地:中国         |
| 公司地址 | 武汉市洪山区创意天地2号工坊3层 欧尼卡光学                |
| 联系电话 | 027-88327692 13317186895              |

## 产品详情

15公里远距离激光测距望远镜欧尼卡15000CI 15000米测距仪

15公里远距离激光测距望远镜欧尼卡15000CI 15000米测距仪

超远距离15000CI 双目激光测距仪

欧尼卡Onick CI系列双目激光测距仪全新升级，专利申请号202030826525.7。CI系列超远距离双目双筒远距离激光测距仪能快速测量、自动对焦、可以测距、测高、测角、带有方位角（电子罗盘），能jingqu e地计算平均值，还有强大的存储数据功能。功能广泛，体积小巧便于携带，容易操作。它被河道、航道、标竿、电信、电缆、地质测量、气象、机场、森林等行业领域广泛运用。

一、产品特性：

高精度远程测量：15000米，精度2米；

带有选通功能，可设置最小范围通道；

平均测距功能（AGV）；

带标准的RS232串口，还可搭载蓝牙与PDA，电脑连接传输数据；

可储存和查看测量数据，具有数据发送，数据检索，数据删除和照明功能；

在正常测距状态，显示目标的平距和垂距“HXXXX.X m VXXX.X m”。

带有方位角显示范围为±45°，方位角为360°显示XX正北方显示N000.0°，向东逐步增加，最大为N359  
运用领域河道、航道、标竿、电信、电缆、地质测量、气象、机场、森林、电力、工业、林业、安防

## 二、技术参数：

型号：15000CI

产地：Made in China

上市日期：2019年9月

专利申请号：202030826525.7

中文品牌：欧尼卡 英文品牌：Onick

### 1、测距参数

最大测程：15000m

有效测程：100-15000m

测距误差： $\pm 2\text{m}$

倾角精度： $\pm 0.1\text{度}$  ( $\pm 25\text{度}$ 内)

罗盘方位角精度： $\pm 1\text{度}$

距离选通：20~5120m(1步长为10m)

重复频率：1/6~1/3Hz(10~20次/分)

### 2、测距功能：测距、测斜距、测平距、测垂距

(1) 计算测量数据平均值

(2) 测量数据储存(1000个数据)

(3) 测量数据发送(输出接口：RS232、2400、8、N、2)

(4) 仪器工作寿命统计

### 3、光学参数

接收孔径 $\phi$ ：50mm

瞄准镜放大倍率：10X

波长：1.064  $\mu\text{m}$

输出能量：20mj

工作寿命：20000次

### 4、工作温度：-10 ~+50

### 5、环境适应：防尘、防水、抗震

### 7、机械参数

外型尺寸：167mm\*212mm\*82mm

重量：1.7kg

### 7、电源

#### 电池：

本仪器使用常用7V、3400mAh锂电池18650两节。注意：每次电池重新安装后必须插上电源充

电激活器能正常使用。当仪器显示电池欠压时请及时充电或更换专用电池。

为防止受伤或起火，不要让金属物接触电池电极。

请保持电池干燥。

请勿把电池放入火中(放入火中有爆炸的危险)。

建议使用配套的专用充电器对电池充电，使用劣质充电器可能对电池造成伤害。

性能造成危害。请保持环境温度为0 到40 之间，相对湿度 80%，不合适的使用环境可能会对电池

(注意：长期不使用时，请将专用电池存放于包装箱内，不要放在测距仪内。)

#### 电源充电使用：

将电源的输出插头插入仪器插座中，然后将电源的插头插入交流100~240V电源。充电通常有以下两

，电池符号停止闪烁，插入充电器后仪器自动关机。LOGO，随后只显示闪烁的电池符号，电池充满充电器后，在仪器操作不受影响，电池符号闪烁，电池充满，电池符号停止闪烁，表示充满。拔去

## 8、架设使用

通过提供的燕尾槽经望远镜转接架与各种经纬仪相连接，或通箱装清单：仪器箱、测距仪、12V2A电源、18650锂电池、外触发电缆、数据线、说明书、保修卡、擦镜