

厂价直销优质红色硅橡胶玻纤管

产品名称	厂价直销优质红色硅橡胶玻纤管
公司名称	佛山市兴亚瑞绝缘纸品有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:兴亚瑞 型号:各种
公司地址	佛山顺德区陈村广隆工业区南三路三号
联系电话	0757-23810955 18028672700

产品详情

是由无碱玻璃纤维纱编织成管后，涂以硅橡胶高温处理而成。具有比硅树脂玻璃纤维套管更加良好的介电性能、自熄性和柔软性，广泛用于h级和n级电机、家用电器、电热设备、特种灯具等绝缘保护。

性能参数

项目 性能指标 耐温性 200 ±2 168小时 1/2原电压值 热老化 260 、6小时、无裂纹
冷弯曲 无裂纹 水平燃烧 >30秒 燃烧 (vw-1) >30秒 水解稳定性 不发粘、不变型、不软化
体积电阻 10 cm 水解稳定性 不发粘、不变型、不软化 连续使用温度范围 -10 +200

技术指标：型号 测试条件 耐燃烧性 耐温 平均电压 最低个别值

sgs-40 ul1441 ul vw-1 + 200 -10 4000v 3000v

srs-70 ul1441 ul vw-1 + 200 -10 7000v 5000v 体积电阻：10 cm 自熄时间10秒

内径尺寸：(mm) 内 径 壁 厚 标称 公差 4000v 7000v

0.5-2.0 + 0.20 -0.05 0.40 ± 0.05 0.45 ± 0.05

2.5-3.0 + 0.25 -0.05 0.40 ± 0.05 0.50 ± 0.05

3.5-5.0 + 0.35 -0.05 0.45 ± 0.05 0.55 ± 0.05

6.0-9.0 + 0.50 -0.05 0.50 ± 0.05 0.60 ± 0.05

10.0-12.0 + 0.70 -0.05 0.60 ± 0.05 0.65 ± 0.05