

油罐排污孔生产厂家

产品名称	油罐排污孔生产厂家
公司名称	沧州市禹拓管道装备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县开发区
联系电话	13582724391

产品详情

沧州禹拓管道装备有限公司 排污孔设置在油罐底板下面，伸出罐外一端有法兰盖，法兰盖上附设放水管。平时可从放水管排除底水，清扫油罐时，打开法兰盖，从排污孔清扫出沉积于罐底的污泥。放水管是为了排放油罐底水而设置的。其口径根据油罐容积确定，容积小于3000m³的油罐多采用DN50mm和DN80mm的放水管；容积等于或大于3000m³的油罐多采用DN100mm的放水管。放水管有固定设置和与排污孔联合设置两种形式。固定设置的放水管用于重油储罐。每个油罐一般装设一个放水管。平时可从放水管排出底水，清扫油罐时，打开法兰盖，从排污孔清扫出沉积于罐底的污泥。排污孔放水管在油罐上的安装位置可根据放水和排污的便利情况来确定，但与人孔的水平夹角应不小于90°。

人孔安装在石油、化工等物料储罐顶上的安全应急通风装置。通常与呼吸阀配套使用，是为了避免因意外原因造成罐内急剧超压或真空时，起到压力泄放或气体的作用。常压人孔、垂直吊盖人孔、水平吊盖人孔、除灰孔、手孔、排污孔等。另有多种标准规格圆形保温人孔，椭圆人孔，出售不锈人孔，人孔盖材质有等欢迎来人来电洽谈!由于人孔安装在油罐的下层体圈上，防渗漏就显得特别重要。要求两法兰结合面必须保证其平直度，无飘扭现象。加强板和法兰应尽量在整块钢板上切割而不拼接。

我公司是一家生产方形人孔、垂直吊盖人孔、紧急泄压人孔、水平吊盖人孔、不锈钢人孔、压力容器人孔、碳钢人孔等集科工贸于一体的有限公司，十多年来获得了丰富的生产制造经验，始终坚持高压弯头的研制开发、模具的制作、生产的工艺、销售、服务一贯性作业。损坏储罐而发生，又有起到安全阻火作用，是保护储罐的安全装置，特别适用于贮存物料以氮封顶的拱顶常压罐。具有定压排放、定压、开闭灵活、安全阻火、结构紧凑、密封性能好、安全可靠等优点。人孔生产厂家人孔加工订做生产厂家。我厂产品涉及范围广泛：大型大口径系列、不锈钢系列、碳钢系列、合金钢系列回转盖板式平焊法兰人孔、垂直吊盖带颈对焊法兰人孔、压力容器人孔卫生级人孔罐壁人孔灌顶人孔视镜人孔常压人孔、快开人孔、圆形保温人孔、水平吊盖人孔矩形人孔、椭圆人孔。