

# 朗晴电动平板货车，电动载货车，半截式平板电动货车

产品名称	朗晴电动平板货车，电动载货车，半截式平板电动货车
公司名称	长沙高尔电动观光车有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:朗晴 型号:LQF090 电机功率:48v4000w
公司地址	湖南长沙市岳麓区青山花卉市场后排山路
联系电话	0731-85532212 18711179093

## 产品详情

电动货车的系统特性及优势：电动货车配置有专业的工业载重车架，该车架是防锈、防腐蚀，结构更坚固，这样能够让电动货车使用寿命更长。电动货车的驱动桥含有独特设计的联合后桥有效地减少底盘的振动和电机的噪音，使得驾乘更愉悦，减少污染

电动平板货车是工厂、汽车站、中转站、物流中心的运输好帮手，产品品质一流，售后服务有保障。是低碳节能环保的运输产品

### 朗晴lqf090平板载货车主要技术参数配置表

电机：48v 4 kw 串励高效铜绕组电机。

电池：8个6v 170ah（3h放电率）大容量免维护蓄电池。电控系统：美国品牌curtis电控1204m-5201（48v 275a）。充电器：全自动高频开关式充电器，输入电压为ac 220v 50~60hz，输出dc 48v 25a。

灯光和警示系统：大灯、转向灯、后组合灯，倒车蜂鸣器、电喇叭。

音响系统（选装件）：带mp3播放功能的收放机，配装2个扬声器。

仪表开关系统：玻璃钢成型仪表台，电压表、电流表、转向指示灯、组合开关等。

加速器：原装电控配套的加速器（电阻式或感应式），性能稳定、加速性能好。

雨刮器：带自动复位功能的雨刮器，刮水面积大，干净彻底。

底盘车架：高强度的钢管焊接结构，防锈电泳烤漆处理。

车身外饰：高强度玻璃钢车身+钣金货台围板。

前桥及悬挂：麦弗逊式独立悬挂，螺旋弹簧+筒式液压减震。

后桥及悬挂：直连式整体后桥，钢板弹簧+筒式液压减振式非独立悬挂。

制动系统：采用液压双回路四轮鼓式制动，并带机械式驻车（手刹）。转向系统：齿轮齿条式转向系统。

前挡风玻璃：汽车用双层夹胶安全玻璃。顶蓬：双光面玻璃钢。

座椅：高密度聚安脂发泡，外包耐磨防水皮革面料。货台地板：竹胶合地板上铺1.5mm铝合金花纹板。

后视镜：左右手动型外后视镜。轮胎：加强型真空子午线轮胎，规格型号为：155 / 80 r12，配装铝合金轮辋。

其它：配装前护杠，货台活动护栏为不锈钢方管材料。

外型尺寸(长x宽x高): 3820x1430x1940mm

货台尺寸(长x宽x高): 2400x1360x300mm

座位数：2座 整备质量：850kg 满载总质量：900kg 轴距：1935 mm 前/后轮距：1210/12000mm

最小离地间隙：150mm 最小转弯半径：4m 制动距离：4.5m 最大速度：30km / h 最大续驶里程：70km 充电时间：6-8h 最大噪音：75 db 爬坡能力(满载)：12%

销售热线：18711179093 qq：2940231981 吴小姐