

# 润滑POM美国泰科纳M140高流动Celcon塞拉尼斯

产品名称	润滑POM美国泰科纳M140高流动Celcon塞拉尼斯
公司名称	上海邦塑新材料有限公司
价格	16.50/千克
规格参数	性能:耐化学 抗静电 高刚度 高强度 型号:M140 加工:注塑级
公司地址	上海市奉贤区明城路1088弄7号1-2层
联系电话	18721896575

## 产品详情

### 润滑POM美国泰科纳M140高流动Celcon塞拉尼斯

POM塑料，全名聚甲醛，是一种热塑性工程塑料。POM塑料在全球范围内被广泛使用，因其出色的性能而备受青睐。而在众多品牌中，美国泰科纳的M140高流动Celcon塞拉尼斯更是备受瞩目。

性能方面，M140高流动Celcon塞拉尼斯具有多项出色的特性，使其在众多使用环境中表现出色：

**耐化学性：**M140高流动Celcon塞拉尼斯能够承受多种化学物质的侵蚀，使其在化工领域得到广泛应用。

**抗静电性：**该塑料具有良好的抗静电性能，可以有效防止静电积累，降低火灾和爆炸的风险。

**高刚度：**M140高流动Celcon塞拉尼斯具有出色的刚度，能够在复杂的环境中保持稳定的形态，不易变形。

**高强度：**该塑料的强度高，能够承受较大的外部力，具备出色的耐磨性。

型号方面，M140是美国泰科纳推出的一款优质型号，凭借着其卓越的性能和可靠性，在行业内享有较高的声誉。采用M140高流动Celcon塞拉尼斯，您可以放心地应用于各种领域，满足您对材料性能的要求。

加工方面，M140高流动Celcon塞拉尼斯是注塑级塑料，适用于注塑成型工艺。注塑是一种常用且经济高效的塑料成型方式，通过将塑料材料加热至熔融状态，然后注入模具中，冷却后形成所需的塑料制品。

除了以上性能特点和加工方式外，M140高流动Celcon塞拉尼斯还拥有其他一些值得注意的细节和知识：

**耐热性：**M140高流动Celcon塞拉尼斯具有优异的耐热性能，能够在高温环境下保持其性能稳定。

低摩擦系数：该塑料具备低摩擦系数，可用于制作需要润滑性能的零部件。

耐磨性：M140高流动Celcon塞拉尼斯具有良好的耐磨性，长期使用不易磨损。

上海邦塑新材料有限公司致力于为客户提供优质的工程塑料产品。我们自豪地介绍M140高流动Celcon塞拉尼斯，希望通过这样一款出色的材料，为您的项目带来更多可能性。我们随时为您提供相关技术咨询和解决方案，以确保您的需求得到满足。

选择M140高流动Celcon塞拉尼斯，您将拥有一种具有耐化学性、抗静电性、高刚度和高强度等出色性能的工程塑料。型号M140保证了材料的可靠性和稳定性，而注塑级的加工方式则使其易于成型。在购买时，请注意，M140高流动Celcon塞拉尼斯的价格为16.50元/千克。

欢迎来电咨询或前往上海邦塑新材料有限公司了解更多关于M140高流动Celcon塞拉尼斯的信息。我们将竭诚为您提供最专业的服务。