

中数慧通扬尘监测系统

产品名称	中数慧通扬尘监测系统
公司名称	中数慧通（青岛）科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:中数慧通 型号:ZH—001 类型:全新
公司地址	山东省青岛市市北区万安三路16号106户
联系电话	17686511880

产品详情

本产品可以通过网络传输前端传感器所采集到的环保数据，对 PM10、PM2.5、TSP、噪声、气象五参等数值和视频信号进行传输做视频叠加，传输至住建局监控中心，对扬尘、噪声的指标进行监测的同时，对环境现场的运行情况进行视频监控，无缝集成污染源数据检测系统和综合视频监控系统，在前端真正做到环保在线监测系统与视频安防系统的整合应用，有效降低整个系统的成本。

1、

采用的通信 SOC 处理器，双核四线程，主频高达 880MHz，标配大容量 Flash。基于强大的硬件平台，可以实现功能丰富的软件，以满足多样化的监测应用。

2、功能丰富

深度定制的 JYun 操作系统，支持 GPRS，RJ45、ZigBee、LoRa、WIFI、NB-IOT 等通讯方式。灵活的组网和安全的数据传输。

3、系统优化升级

支持远程升级，系统配置，本地存储 1 年，支持 U 盘导出；

4、稳定可靠

主板及元器件均符合工业级标准，支持 9 ~ 36V 宽电压输入，环境温度范围可达 -20 ~ 65 。
具有网络连通性监测软件，当出现故障时可自动复位系统，支持通过发送远程命令远程重启.远程升级。
双 USB 接口。系统运行更稳定：增加看门狗功能。

5、云端管理

提供免费的云端管理平台，可对设备进行远程集中管理，实现状态监控、统一配置等功能。可根据用户

需要、部署私有云平台。

6、模块扩展

支持扩展 ZigBee/3G/4G 模块实现无线上网，免布线安装，适合在偏远环境下应用。

7、物理特性

铝合金面板，美观大方；钢制骨架，稳固

1.外观尺寸：长*宽*高=400mm*140mm*500mm

2. 板材介绍：整个立杆箱体采用 2mm 厚的镀锌钢板

3. 板材优势:全箱体采用镀锌钢板制作，可以在雨淋、日晒、温热气体腐蚀等强氧化条件下起到抗腐蚀的作用，箱体的使用寿命和美观。

4. 制造工艺：壳体采用室外塑粉，经 180 ° 高温整体喷塑，涂层外观质量，涂层防腐耐磨能力高出很多；有些施工场合已经明确提出必须使用喷塑工艺处理

5. 整体外观稳固、大方、厚重，承重强度大，解决了大风等恶劣天气时立杆晃动严重的问题。