

# 浙江美国VAL-TEX80-HM-10支状密封脂多功能阀门润滑密封脂

产品名称	浙江美国VAL-TEX80-HM-10支状密封脂多功能阀门润滑密封脂
公司名称	天厦厦门国际贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	品名:润滑油 品牌:VAL-TEX沃泰斯 单位:盒
公司地址	厦门市海沧区海沧大道899号泰地海西中心写字楼A座裙楼2层260-05号（注册地址）
联系电话	18050107817

## 产品详情

浙江美国VAL-TEX80-HM-10支状密封脂多功能阀门润滑密封脂80多功能阀润滑-20°F至500°F琥珀是经过验证的产品天然气的密封胶天然气，-28°C至260°C的矿物油高抗，光石油气的和芳烃的烃，液化石油气的，和芳烃。浙江美国VAL-TEX80-HM-10支状密封脂多功能阀门润滑密封脂80-HM非常重的多用途-20°F至500°F。黑色是配方中使用的井阀门润滑密封剂（含-28°C至260°C的服务单位和存储领域的阀门钼，化），其中极端高温压力遇到。以高抗天然气，矿物油，轻烃，液化石油气的和芳烃。85超重型多用途-20°F至500°F。琥珀是开发可以在存储用于阀门润滑密封-28°C至260°C字段，阀极高压遇到。高耐天然气，矿物油，轻质烃，液化石油气的，并芳烃浙江美国VAL-TEX80-HM-10支状密封脂多功能阀门润滑密封脂700综合多用途-20°F至液体450°F黑色是的性能。阀门润滑与密封胶-28°C至232°C适合于天然气，矿物油钼，化轻质烃，液化石油气的，芳族化合物，含硫气体，含硫原油，化碳，汽油，水和仪表空气。

750特种低温-50°F至375°F黑色是制定了非常低的温度。合成多功能阀-45°C至190°C到液体的性能。润滑油的密封剂与适合于天然气，矿物油，钼，化轻质烃，液化石油气的，芳族化合物，含硫气体，含硫原油，化碳，汽油，水和仪表空气。浙江美国VAL-TEX80-HM-10支状密封脂多功能阀门润滑密封脂

972多功能阀润滑-20°F至600°F的黑色是通用的产品配方密封剂与钼化物-29 至315 的阀门在高压和高温度的石油和天然气服务。含钼，化减少操作扭矩。此外，广泛的技术支持和培训的Val-Tex的提供给你和您的工作人员可以帮助限度地提高的时间和金钱花在你的价值浙江美国VAL-TEX80-HM-10支状密封脂多功能阀门润滑密封脂