

陶氏膜BW30型号，美国陶氏膜，陶氏反渗透膜代理

产品名称	陶氏膜BW30型号，美国陶氏膜，陶氏反渗透膜代理
公司名称	云南灵度水处理设备有限公司
价格	1.00/支
规格参数	品牌:陶氏膜 型号:BW30-4040
公司地址	昆明市官渡区民航路格林威治（石虎关立交桥旁）
联系电话	4006-777-610 15287107055

产品详情

陶氏膜产品的应用：陶氏膜广泛用于电力、石油化工、钢铁、电子、医药、食品饮料、市政及环保等领域，在海水及苦咸水淡化，锅炉给水、工业纯水及电子级超纯水制备，饮用纯净水生产，废水处理及特种分离过程中发挥着重要作用。

陶氏膜元件使用条件：

陶氏 filmtec 膜元件有不同的型号，每种型号针对不同的应用和使用的条件：

xle 极低能耗（压）反渗透元件，主要用于商用或大型市政水处理。

lp 超低压反渗透元件，为新一代高脱盐率商用超低压反渗透膜元件。

tw30 胶带缠绕标准低压反渗透膜元件，主要用于进水为自来水的高脱盐率商用反渗透系统。

bw30 玻璃钢缠绕标准低压苦咸水反渗透膜元件，主要用于多支串联高脱盐率反渗透系统。

bw30le 低能耗苦咸水反渗透元件。

filmtec tw 薄膜 复合式聚酰胺薄膜-螺旋管状

model no tw30-1812-50 tw30-4040 bw30-4040 bw30hrle30-4040 xle-4040

长度 英寸(毫米) 11.7(298) 40.0(1016) 40.0(1016) 40.0(1016) 40.0(1016)

直径 1.75(44) 3.913(99.4) 3.913(99.4) 3.913(99.4) 3.913(99)

集水管 直径 0.68(17.3) 0.75(19) 0.75(19) 0.75(19) 0.75(19)

集水管突出尺寸 0.87(22.2) 1.05(27) 1.05(27) 1.05(27) 1.05(26.7)

湿膜总重量 磅(公斤) 1.1(0.5) 8.0(3.6) 11.0(5.0) 11.0(5.0) 8.0(3.6)

最大操作压力psi(mpa) 125(0.86) 600(4.1) 600(4.1) 600(4.1) 600(4.1)

最大操作温度 () 113(45) 113(45) 113(45) 113(45) 113(45)

最大进水浓度(ntu) 1 1 1 1 1

余氯容忍度(ppm) < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1 < 0.1

ph值范围 2-11 2-11 2-11 2-11 2-11

最大流量gpm(m3/h) 2(7.51mp) 17(3.9) 17(3.9) 16(3.6) 18(3.2)

最大污染指数sdi 5 5 5 5 5

产水流量 加仑/天(gpd) 50 2200 2200 3000 2400

最小去除率(%) 96 98 98 98 98

一般去除率(%) 98 99.5 99.5 99.3 99.5

进水浓度(ppm) 250+ 2000++ 2000 2000++ 500

进水压力psl(mpa) 50(0.34) 225(1.55) 225(1.55) 145(1) 100(6.9)

回收率(%) 15 15 15 15 15

【云南水处理设备www.71as.com 站专业承接各种水处理项目工程，提供水处理技术服务，生产销售多种水处理设备、药剂、耗材、配件、泵阀等！】

咨询热线：0871-63377808

手机：15287107055

qq：1647752677

联系人：王女士

地址：昆明市官渡区民航路格林威治（石虎关立交桥旁）