

# 湖北阻燃橡塑保温板厂家销售

产品名称	湖北阻燃橡塑保温板厂家销售
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	12.00/平米
规格参数	公司:沃步 产品名称:橡塑板 厚度:1-6cm
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 湖北阻燃橡塑保温板厂家销售 橡塑海绵特点

**防震:**材质为高发泡材料,保温板、管材柔软且富有弹性,从而达到良好的防震效果。**隔热:**具有细致的独立气泡结构,无空气对流,导热系数 $<0.0325W/MK$ 。**提升价值:**我一定要加倍重视自己的价值!我相信我今天一定可以创造更多的价值!我相信我今天一定可以获得进步,丰富自己的心智,提升自己的内在价值!我要让今天的每一秒都成为晶莹的珍珠,我要让今天过得充实而有价值,一定!!!

**隔音:**具独立细密气室,隔音性强,可用于要求降噪工程项目。

**温度:**在+89 -60 环境下,不起物质

**性变化,**适合各冷冻工程项目保冷用途。湖北阻燃橡塑保温板厂家销售

**防水:**材质为橡塑密闭型气泡结构,每个气室处于封闭状态。

**防腐:**本物质为高分子聚合物,能防止酸碱盐的侵蚀。

**加工:**易切割,易粘接,材质柔软,富弹性,特别便于安装施作。

**保温隔热方面主要应用:**可广泛使用于建筑、轻纺、医药化工、冶金、船舶、电器、车辆、健身器、冷暖器、大型空调、机械设备的各种配管。

橡塑保温隔音材料使用起来十分安全,既不会刺激皮肤,亦不会危害健康。它们能防止霉菌生长,避免害虫或老鼠啮咬,而且耐酸抗碱,性能优越。

B1级橡塑保温板导热系数低 完全闭孔结构,绝热效果持久良好;材料与水汽完全隔绝,不吸水,不凝

露，使用寿命长，经过检测，其实测值远远低于欧盟关于不含有毒物质的标准值，使用健康安全；外表柔软美观，易弯曲，施工方便快捷，而且无需其他辅材。

## 独特的优点

- 闭泡式结构能够有效地阻止热传导
- 导热系数，在0 ° C时不超过0.034W/m · k。
- 表面放热系数高，达到9W/m<sup>2</sup>k
- 具有优异的抗水汽渗透能力 湿阻 μ 5,000 构成“内置”的防水汽层，使保温板整体既是保温层又是防潮层。
- 防火性能好 氧指数32以上
- 安装简易快捷湖北阻燃橡塑保温板厂家销售
- 不含CFC, HFC或HCFC等含氟烃材料 不含甲醛、粉尘和纤维

橡塑保温板具有优良的防火性能。按照国标GB/T17794-1999《建筑材料燃烧性能分级方法》橡塑海绵保温板经测试判定为GB/17794-1999 B1级难燃材料。使用温度范围为-50 到110

## 应用领域

- 空调系统制冷机组与设备
- 冷冻水管
- 冷凝水管
- 风管及热水管道

## 规格型号表

### 橡塑板材(1米宽)

厚度 10mm 13mm 15mm 18mm 20mm 23mm 25mm 28mm  
30mm

米/件 20m 20m 20m 10m 10m 10m  
10m 10m 10m

板材厚度为13mm、18mm、23mm、28mm需量大订做生产。

亦可生产其他规格 标题】