140DDO35300施耐德PLC

产品名称	140DDO35300施耐德PLC
公司名称	福州瑞翔自动化技术有限公司
价格	1.00/个
规格参数	品牌:施耐德 型号:140DDO35300
公司地址	福州市仓山区台屿路95号金榕大厦306
联系电话	0591-63106920 13763834851

产品详情

140ddo35300施耐德plc

140ddo35300施耐德plc

140ddo35300施耐德plc

主要信息

状况 commercialised

范围 modicon quantum 自动化平台

产品或组件类型 直流离散量输出模块

离散量输出数量 32

补充信息

通道组 4 组 8个

离散量输出逻辑 负逻辑 (阱)

地址需求 2 输出字

离散量输出电压 24 v 直流

输出电压限制 19.2...30 v

绝对最大输出 56 v 用于 1.3 s 衰减脉冲

电压降 0.4 v 0.5 a

最大负载电流 4 a 每组

16 a 每模块

浪涌电流 <= 5 a 用于 0.0005 s

反应时间 <= 1 ms 在 1 状态到 0 状态

<= 1 ms 在 0 状态到 1 状态

泄漏电流 0.4 ma 30 v

负载电感 电感(h) = 0.5/((电流(a))^2 x (开关频率(hz))) 50 hz

故障存储 熔断丝

场功率的损耗

相关保险丝等级 5 a 每组

3 a 每点

各通道与总线之间的绝缘 1780 vrms 直流 持续1分钟

组之间的绝缘 500 vrms 直流 持续1分钟

保护类型 每组 5a 熔断器的内部输出保护

功率消耗 1.75 w + (0.4 v x 总模块负载电流)

标志 ce

就地信号 32led 绿 输入状态 (1 到 32)

1 led 红 检测到外部故障 (f)

1 led 绿 总线通信进行中 (活动)

需求总线电流 330 ma

模块分类 标准

产品重量 0.45 kg

环境

产品认证 abs

bv

c-tick

dnv

fm , 1类, 2分类

gl

gost

rina

rmrs

安全认证非干扰

标准 csa c22.2 no 142

ul 508

抗静电放电 8 kv 广播 conforming to iec 801-2

4 kv 触点 conforming to iec 801-2

抗电磁域 10 v/m 80...2000 mhz 符合 iec 801-3

工作环境温度 0...60 ° c

存储环境温度 -40...85 ° c

相对湿度 95 % 无冷凝

海拔高度 <= 5000 m

供应的可持续性

可持续供应状况 green premium产品

rohs法规 符合 - 从 0848 - print schneider electric declaration of conformity

reach法规 不包含超过阈值的svhc的型号

产品环境概貌 可用 printdownload 产品环保

产品寿命终期说明 不需要特殊的回收作业

包装 ：原厂包装，没有拆封。绝对正品

服务 ：原厂保修, 可提供报关单

法国原装正品施耐德plc莫迪康昆腾140plc可编程控制器

西门子 称重模块，超声波液位计7ml系列，旋转编码器，编程电缆等

库存 abb中间继电器清仓 特价

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu67160 cpu67160，热备冗余cpu

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu65160 cpu65160 266mhz, 2m, 1024/7168kb, 1mb, 1mb+, 1usb, 1eth

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu65150 cpu65150 166mhz, 2m, 768/7168kb, 1eth 1mb, 1mb+, 1usb

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu31110 cpu 486处理器,66mhz, 2m sram, 2mb&1mb+

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu11303 cpu 512k sram, 16k ll984,368k iec,10k 寄存器,1mb&1mb+

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu11302 cpu 256k sram, 8k ll984,109k iec,10k 寄存器,1mb&1mb+

法国施耐德quantum（昆腾）140cps11420 quantum电源：115/230 vac：可累加：11amp

法国施耐德quantum（昆腾）140cps21400 quantum电源：24 vdc：可累加：8a

法国施耐德quantum（昆腾）140cps12420 quantum电源：115/230 vac冗余：11amp

法国施耐德quantum（昆腾）140aci03000 模拟量输入,单极性,8 通道,4-20ma 或 1-5vdc,12

法国施耐德quantum（昆腾）140aci04000 模拟量输入,16 通道,4-20ma,0-20ma,0-25ma,12或14位

法国施耐德quantum（昆腾）140aco02000 模拟量输出,4 通道，4-20ma，通道隔离,12位

法国施耐德quantum（昆腾）140aco13000 模拟量输出,8 通道，高密度

法国施耐德quantum（昆腾）140noe77101 quantum ethernet 10/100m 模板

法国施耐德quantum（昆腾）140cra93100 rio 站适配器，s908 rio，单电缆

法国施耐德quantum（昆腾）140cra93200 rio站适配器，s908rio，双电缆

法国施耐德quantum（昆腾）140crp93100 rio处理器接口，s908 head，单电缆

法国施耐德quantum（昆腾）140crp93200 rio处理器接口，s908head，双电缆

法国施耐德quantum（昆腾）140dai34000 开关量ac输入，16点，24 vac,隔离

法国施耐德quantum（昆腾）140dai35300 开关量ac输入，32点，24 vac, 8点成组隔离

法国施耐德quantum（昆腾）140dai74000 开关量ac输入，16点，230 vac,隔离

法国施耐德quantum（昆腾）140dao84000 开关量ac输出，16点，24-230vac，隔离，4a/点

法国施耐德quantum（昆腾）140ddi35300 开关量dc输入，32点，24 vdc, 4组隔离

法国施耐德quantum（昆腾）140ddo35300 开关量dc输出，32点，24 vdc, 4组隔离, 0.5a/点

法国施耐德quantum（昆腾）140ddi84100 开关量dc输入，16点，10-60 vdc, 8组隔离

法国施耐德quantum（昆腾）140ddo84300 开关量dc输出，16点，10-60 vdc, 2组隔离, 2a/点

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu53414b cpu 586, 4m sram, 64k ll984,2.5m iec,57k 寄存器,2mb&1mb+

法国施耐德quantum（昆腾）140cpu43412u cpu 43412u

法国施耐德quantum（昆腾）ma0185100 远程i/o电缆 分支器

法国施耐德quantum（昆腾）ma0186100 远程i/o电缆 分离器

西门子以下型号都是我们长期备货型号。

6gk1571-0ba00-0aa0

1xp8001-1/1024

7mh4950-2aa01

7mh4950-1aa01

7ml1201-1ef00

7ml1201-1ek00

7ml5221-1ba11

7ml5221-1da11

7ml1201-1ee00

7ml5033-1ba00-1a

7ml5033-1ba00-3a

7ml1118-0ba30 探头

7ml1830-2an 手操器

6gk7443-1ex20-0xe0

7ml1106-1aa20-0a

7ml1115-0ba30

7ml5426-0bf00-0aa0

7ml1930-1bl