

新河县鑫建手轮螺杆式启闭机

| | |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | 新河县鑫建手轮螺杆式启闭机 |
| 公司名称 | 新河县鑫建水利机械厂 |
| 价格 | 400.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:鑫建 |
| 公司地址 | 河北省邢台市新河县城工业园区 |
| 联系电话 | 0319-4789159 18833489777 |

产品详情

手轮启闭机 又称为手动螺杆启闭机,它是一种采用于人力操作的平面闸门启闭机设备。它具有自锁功能,闸门可停留在任何位置。并且配有防盗嘴及专用扳手,具有防盗水功能.螺杆启闭机具有转向变速快,手摇启动。摇动轻巧,启闭灵活等优点。它的结构由机壳、机盖、支架、螺母、螺杆、大、小伞齿轮、压力轴承、手摇柄等组成。

启闭机的安装步骤 1,在安装螺杆启闭机时一定要保持底座基础布置平面水平180o;启闭机底座与基础布置平面的接触面积要达到90%以上;螺杆轴线要垂直闸台上衡量的水平面;要与闸板吊耳孔文和垂直,避免螺杆倾斜,造成局部受力而损坏机件。 2,将手动螺杆启闭机置于安装位置。把一个限位盘套在螺杆上,将螺杆从横梁的下部旋入机器中,当螺杆从机器的上方露出后,再套上限位盘。螺杆的下方与闸门连接。 3,对于安装启闭机的基础必须稳固安全。机座和基础构件的混凝土,按图纸的规定浇筑,在混凝土强度未达到设计强度时,不准拆除和改变启闭机的临时支撑,更不得进行试调和试运转。 4,在安装时根据闸门起吊中心线,找正中心使纵横向中心线偏差不超过正负3mm,高程偏差不超过正负5mm。然后浇注二期混凝土或与预埋钢板连接。 5,对于产品的电气设备的安装,一定符合图纸及说明书的规定,全部电气设备均可靠的接地。 6,在产品安装完毕,要对机器进行清理,补修已损坏的保护油漆,灌注润滑脂。

联系人：宋建 联系电话：0319-4789159 手机：15612931686 18833486777 q q: 746336304
公司网址：<http://www.xhxjsl.com>