

高压板式球阀 KHP-161122-06 (工作原理及型号规格)

产品名称	高压板式球阀 KHP-161122-06 (工作原理及型号规格)
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:KHP-161122-06 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

KHP板式球阀产品概述：图形符号

型号说明

外形尺寸

系列代号：KHP (PKH) 系列板式球阀 公称通径：6、10、16、20、25、32、40、50mm 阀体材料：1-钢 球体材料：1-钢、2-黄铜 工作温度：1、-25 ~ +100 2、-30 ~ +170 其他密封：2-丁晴橡胶、4-氟橡胶 手柄形式：01-铝质直柄02-铝质曲柄03-铸锌直柄04-铸锌曲柄05-钢质直柄06-钢质曲柄09-不带手柄 设计序号：由威尔顿生产商定

尺寸表

简略型号

DN

LW

L

L1

L2

L3

L4

L5

L6

L7

B

B1

KHP-06

06

06

64

8.5

17.5

59

25

8.5

35

35

40

27

KHP-10

10

9.5

77

7.5

27.5

70

29

10

44

55

55

40

KHP-16

16

16

110

8.5

41.5

100

43

17

58

83

60

45

KHP-20

20

20

126

10

48.5

117

54

20

69

97

70

51

KHP-25

25

23.5

145

10

57.5

135

64.5

24

81

115

80

60

KHP-32

32

30

177

12

68

165

75.5

29

96

136

100

78

KHP-40

40

38

200

30

56

185

80

30

112

112

130

95

KHP-50

50

48

245

38

68

220

106

38

136

136

149

112

尺寸表

简略型号

SW1

SW2

H

H1

H2

D

D1

D2

D3

A

S

O形圈

KHP-06

09

22

37.5

30

7

6.6

11

6

11.7

1.6

23

8 × 2

KHP-10

09

30

58

40

8.5

9

13

9.5

15

2

31

10 × 2.6

KHP-16

09

41

72.5

52

11

9

13

16

25

2

43

20.29 × 2.62

KHP-20

12

41

88.5

60

11

10.5

16.5

20

30

2.5

50

23.39 × 3.53

KHP-25

12

46

97.5

65

11

10.5

17

23.5

35

2.5

55

28.17 × 3.53

KHP-32

14

55

118.5

80

12

13

19

30

40

2.5

67

32.92 × 3.53

KHP-40

14

65

118.5

93

12

17

25

38

48

3

77

42 × 3.5

KHP-50

14

/

129

110

12

22

33

48

55.4

2.9

88.5

49 × 3.5

技术参数表

简略型号

内六角螺栓DIN912

扭距 Nm (摩擦系数 $\mu = 0.14$ 时)

KHP-06

M6-10.9

13

KHP-10

M8-10.9

30

KHP-16

M8-12.9

35

KHP-20

M8-12.9

60

KHP-25

M10-12.9

60

KHP-32

M12-12.9

110

KHP-40

M16-12.9

300

KHP-50

M20-12.9

600