

液化气泄露报警器，液化气泄漏报警器

产品名称	液化气泄露报警器，液化气泄漏报警器
公司名称	济南中诚仪器仪表有限公司销售部
价格	1.00/套
规格参数	品牌:中诚 型号:RBT-6000-F A
公司地址	山东省济南市高新区环保科技园
联系电话	86-053188883686 13573120377

产品详情

液化气泄露报警器，液化气泄漏报警器【0531-88883775 13573120377李经理】液化气浓度报警器，液化气泄漏报警器由报警控制器配接点型探测器而成，布网安装方便，能满足客户在不同环境的多种检测要求，并且液化气浓度报警器采用先进的进口催化燃烧式传感器；性能稳定，灵敏可靠，使用寿命长；抗中毒性能好，抗干扰能力强；自动校正零点，可避免长期工作的零点漂移引起的测量误差；浓度信号输出，可设置多级报警；过流保护，反极性保护。液化气浓度报警器的这些特点深得用户的认可，得到了大家的一致好评！液化气浓度报警器安装方便，您只需要用屏蔽电缆线把控制器和探测器连接好，液化气浓度报警器在出厂之前已经调试好，您插上电源即可使用，无需调试！1.控制器参数

主机功能：具有开机时间、报警时间、报警时浓度等记录功能。型号：rbk-6000随着经济的发展，如今，报警系统已经扩展到商铺、工厂、机关、学校、社区家庭等场所，甚至有很多城市都建立了整个城市的报警联网，从单位内使用发展到社区覆盖，从城市联网发展到全国广域联网，报警系统为保卫社会和家庭安全发挥了重要的作用。电源：ac220v,50hz 功耗：<30w 传感原理：半导体 电化学

默认报警值：报警 25 50 报警 50 200

测量精度：5%f|s 10% 传输距离:最大1200m 最大工作电流：100ma 报警方式：声光报警

安装方式：壁挂式固定安装 使用温度：0-40 外部通讯连接：rs485信号 2.探测器参数 型号：6000

工作电压：dc24v 工作电流：50ma 取样方式：自然扩散 输出信号：4-20ma电流信号 线制：三线制

两根电源线，一根信号线 使用环境：温度范围为-40 -70 ，相对湿度：<95%rh, 防护性能：防护 防水

性能：防水液化气泄露报警广泛应用于燃气、石油、化工、冶炼、生化、制药、机械、加油站、加气站、冷库、食品厂、厨房、锅炉房、钢铁厂、电子、喷涂、油棉厂、生物、下水道等存在可燃、有害气体的危险场所。事故只是表面的现象，隐患才是危险。产品采用进口传感器，高精度，长寿命；铝镁合金外壳，经久耐用。

销往:山东-江苏-河北-浙江-辽宁-天津-河南-新疆-甘肃-四川-

岁的法撒旦法撒答复广东-广西-安徽-福建-湖北-湖南-重庆-云南-宁夏-内蒙古-吉林-上海-贵州-陕西-山西-江西等全国各地。

【济南中诚仪器仪表有限公司】联系人：李经理 手机：13573120377 电话：0531-88883775

传真：0531-82687792 qq：1003702180液化气泄露报警器，液化气泄漏报警器