

诚信地坪施工企业 肥城财通环氧地坪漆

产品名称	诚信地坪施工企业 肥城财通环氧地坪漆
公司名称	泰安市财通建筑装饰工程有限公司
价格	19.00/平方米
规格参数	
公司地址	泰安市泰山区南关街北段路西综合楼
联系电话	13105382202 13385388520

产品详情

环氧树脂平涂地坪施工所需工具：

地坪打磨机，吸尘器、锯齿镬刀、平底刮板、辊筒与漆刷、砂浆搅拌机、底材表面温度及环境温湿度仪、基材含水率测定仪、称量与搅拌工具、切缝机与打胶枪、清洗工具。环氧树脂平涂地坪施工工艺：施工工艺一表面处理：依表面状况做好打磨、修补、除尘工作。渗透底漆封底：用高渗透底漆封底涂一道，以强化基材表层和增强涂层间附着力根据基材密实程度和吸油量不同，应涂足够环氧面漆二道：用环氧面漆滚涂二道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。施工工艺二表面处理：依表面状况做好打磨、修补、除尘工作。渗透底漆封底：用高渗透底漆封底涂一道，以强化基材表层和增强涂层间附着力根据基材密实程度和吸油量不同，应涂足够环氧腻子二道：用环氧腻子施工二道，打磨平整、清扫、吸尘。环氧面漆二道：用环氧面漆滚涂二道，使地面防尘防水、耐磨耐腐蚀、易清洁。环氧树脂平涂地坪施工注意事项：1基础地面打磨、修补、清理后的基础地面强度在达C25以上，平整度2-3mm/2M以内，地面无油污、其他化学物品残留。2涂布完每道涂层后注意检测表面情况，有没有弊病产生，每施工一道涂层不易过厚，施工力度要均匀，一定要完全固化后，才可以进入下道工序。3地坪漆材料必须按标准比例配比，充分搅拌均匀。