

MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 全合成柴油机油

产品名称	MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30 全合成柴油机油
公司名称	深圳市鑫隆达润滑油有限公司
价格	936.00/桶
规格参数	品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国
公司地址	深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002
联系电话	15361061508 15817364911

产品详情

美孚黑霸王1 LE 5W-30

MOBIL DELVAC 1 LE 5W-30

全合成重型柴油发动机润滑油

产品描述

美孚黑霸王1 LE 5W-30是全合成，重型柴油发动机润滑油，结合先进的发动机保护现代低排放车辆的燃油经济性提高的潜能和其他可持续发展的利益相关者如发动机耐久性，排放系统保护和延长排水能力。

美孚黑霸王1 LE 5W-30利用国家的最先进的技术，提供卓越的性能，非常适合用于上下如运输，采矿业公路用柴油商业车辆的一个广泛的阵列，建筑和农业。美孚黑霸王1 LE 5W-30到或超过行业范围极为广泛，从世界各地的制造商的规格。

特点和优点

高输出，低排放的发动机显著提高发动机润滑油的要求。更严格的发动机设计减少石油消费，从而减少新鲜油化妆来补充耗尽的添加剂。热应力对润滑油与间冷却器和涡轮增压器的使用增加。更高的燃油喷射和气缸压力和滞后时间，提高燃烧效率，但也增加发动机的温度，波动性，和烟尘的装油。先进的技术在美孚黑霸王1 LE 5W-30提供在这些恶劣条件下的卓越性能的同时保护尾气排放系统。

应用2

重型柴油引擎包括欧V / VI和美国环保局的2007 / 2010现代低排放车辆，利用如柴油微粒过滤器（D PF）技术，选择性催化还原（SCR），不断再生陷阱（CRT），柴油氧化催化剂（DOC）和废气再循环（EGR）重型柴油发动机使用低硫柴油燃料和许多生物柴油燃料配方

自然吸气和增压柴油动力设备

公路短途和长途卡车和公共汽车

非公路采矿，建筑和农业设备。

美孚黑霸王1 LE 5W-30

SAE 级别	5W-40
粘度 @ 40C	69
粘度 @ 100C	11.8
粘度指数，ASTM D 2270	168
硫酸盐灰分，%，ASTM D 874	1.0
总碱值，mg KOH/g, ASTM D 2896	10
倾点 C, ASTM D 97	-51
闪点, C, ASTM D 92	234
密度@ 15C kg/l, ASTM D 4052	0.855