

Mobil Primol N 352白油

| | |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | Mobil Primol N 352白油 |
| 公司名称 | 深圳市鑫隆达润滑油有限公司 |
| 价格 | 860.00/桶 |
| 规格参数 | 品牌:美孚 规格:18L 服务范围:全国 |
| 公司地址 | 深圳市龙华区龙华街道富康社区东环二路61号颖博办公楼2层A2002 |
| 联系电话 | 15361061508 15817364911 |

产品详情

美孚Primol N352医药级白油

Mobil Primol N352

Primol N 352

医药级白油

产品描述

Primol N 352是一个提纯液体饱和碳氢化合物的混合物。它是一种无色、透明的油性液体和本质上是无臭、无味。从石油中获得通过几个炼油阶段,包括催化加氢的终极净化。食品级alpha-tocopherol Primol N 352包含5 ppm(维生素E)作为抗氧化剂。

Primol N 352年生产超过药典的纯度要求由于其优越的化学惰性,它演示了颜色和氧化稳定性优于大多数矿物和植物油,当受控条件下储存和使用。

埃克森美孚白色油生产和控制根据埃克森美孚产品质量管理体系,EN ISO 9000或同等标准。

应用程序

Primol N 352可以用于各种各样的食物,化妆品和制药应用程序根据适用法律、法规在个国家(*)。

热塑性塑料

Primol N 352推荐食物packaging-grade增塑剂在通用和高抗冲聚苯乙烯。

Primol N 352建议使用作为non-plasticized PVC外部润滑剂。

Primol N 352是一个惰性和保护聚丙烯过程的催化剂载体。它还可以作为颜料粉在母料复合分散剂。

弹性体和胶粘剂

Primol N 352是用于生产食物或医疗橡胶三元乙丙橡胶或丁基橡胶等物品。特别适合热塑性弹性体(TPE)的扩展,如SBS、实用或9月。Primol N 352也推荐用于卫生的热熔胶粘剂的配方产品。

化妆品和药品

Primol N

352在制药行业有很多的应用,如泻药果冻和药膏,也建议作为许多美容产品的组件,如霜和身体乳液。

进一步的详细信息可以在我们的公告白色油化妆品。

(*)用户必须遵守国家有关规定。检查。作为一个例子,在这个出版日期,Primol N 352不是视为药用级白油在日本。它不能用于制药应用程序在这个国家,除非满足额外的监管要求。

性能和规格

Primol N 352符合以下规格的要求:

美国FDA、21 CFR 172.878和21 CFR 178.3620(a),白色矿物油

美国药典,最新版,矿物油

美国国家卫生基金会(NSF),注册号132491

欧洲塑料材料接触食品,指令2002/72 / EC,白色矿物油

日本的食物添加剂规范和标准,液体石蜡

(*):Primol N 352不符合欧洲药典的液体石蜡定义由于氧化抑制剂的添加。

CAS编号:8042-47-5

EINECS号码:232-455-8

INCI名称(欧洲):石蜡油

CTFA字典名称(美国):矿物油

在适度的范围和典型值可能不同规格可能会更改。

| Primol N 352 | 测试方法 | 典型数据 | Min | max |
|--------------|------------|------|-------|-------|
| 外观 | 视觉 | - | 清晰和明亮 | 清晰和明亮 |
| 气味 | 嗅觉 | - | 无 | 无 |
| 颜色,赛氏 | ASTM D 156 | - | + 30 | - |

| | | | | |
|-------------------------------|-------------|-----------|-------|-------|
| 运动粘度@ 40 ° C,mm/ s | ASTM D 445 | - | 65.0 | 75.0 |
| 运动粘度@ 100 ° C,mm/ s | ASTM D 445 | - | 8.5 | - |
| 运动粘度@ 20 ° C,mPa.s | ASTM D 445 | - | 165 | 220 |
| 密度@ 20 ° C,公斤/ m | ASTM D 4052 | - | 860 | 870 |
| 密度@15 ° C / 15 ° C | ASTM D 4052 | - | 0.864 | 0.874 |
| 倾点、 ° C | ASTM D 97 | | | -12 |
| 闪点, ° C | ASTM D 92 | | 240 | |
| 折射率,nD | ASTM D 1218 | - | 1.473 | 1.479 |
| 平均分子量 | ASTM D 2502 | - | 480 | |
| Hydroc。 25个碳和wt % | ASTM D 2887 | - | | 5 |
| 波动性@ 10毫米汞柱,临时(° C)为2.5 wt % | ASTM D 1160 | 277 | | |
| 波动性@ 10毫米汞柱,临时(° C)在5重量% | ASTM D 1160 | 283 | 275 | |
| 波动性@ 10毫米汞柱,临时(° C)10 wt % | ASTM D 1160 | 288 | 282 | |
| 碳类型、 %和石蜡的/环/芳香 | ASTM D 2140 | 66 / 34/0 | - | - |