

阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP2-14*1.5

产品名称	阻燃屏蔽控制电缆 ZR-KVVP2-14*1.5
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	2.60/米
规格参数	品牌:天联 型号:KVV-KVV32-KVV53 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	0316-5961051 15132672227

产品详情

二：产品执行标准

GB9330-88

阻燃性能试验执行GB12666-90标准

三：使用特性

1. 流额定电压：U0/U 450/750KV

2. 工作温度：聚氯乙烯(聚乙烯)绝缘不超过70

交联聚乙烯绝缘90

低烟无卤阻燃聚烯烃70

低烟无卤阻燃交联聚烯烃90 和125 两种

3. 环境温度：聚氯乙烯护套：固定敷设-40 ，非固定敷设-15

4. 电缆安装敷设温度应不低于0 。

5. 电缆允许弯曲半径：非铠装电缆小为电缆外径的6倍

铜带屏蔽或钢带铠装电缆小为电缆外径的12倍

四：基本型号及名称

1. 聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

KVV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆

KVVP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆

KVVP2铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽控制电缆

KVV22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆

KVVR铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆

KVVRP铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制软电缆

KVVP2-22铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带屏蔽钢带铠装控制电缆