

CAP-2000+L锥板粘度计

产品名称	CAP-2000+L锥板粘度计
公司名称	上海微川精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层
联系电话	021-22816694 18964809521

产品详情

简单介绍

cap-2000+锥板粘度计特别适用于油漆和涂料行业，符合以下行业标准：astm4287、iso2884、bs3900、gb9751高剪切锥板测量法(在10,000 sec-1下测量 cap-2000+锥板粘度计分为高温型cap-2000+h和低温型cap-2000+l，该锥板粘度计内置加热装置可以控制样品的温度，而且可以在高转速、样品量比较小的情况下测量样品的粘度

锥板粘度计 的详细介绍

cap锥板粘度计仪特别适用于油漆和涂料行业，符合以下行业标准：astm4287、iso2884、bs3900、gb9751高剪切锥板测量法（在10,000 sec-1下测量）

易于安装和清洁的设计适合于需要重复测试的场合

自动确定锥板间隙

两种内置温度控制选择

l系列：5 ° c-75 ° c

h系列：50 ° c-235 ° c

只需非常少的样品量（小于1ml）

可选仪器型号：

cap1000+：只有一个转速750rpm或者900rpm，如果需要可选其他转速，如400rpm或者100rpm

cap2000+：为r&d部门设计的多速测量仪，用此仪器同样可以给qc人员提供更多的信息，可用个人电脑自动控制（使用可选软件capcalc32实现）

客户根据实际情况可以自定义扭矩范围

仪器组成: 主机 扭矩范围的选择：高扭矩范围（ici规格）：181,000dyne.cm

低扭矩范围：7,970dyne.cm 一支由客户选定的锥形转子 温度控制范围的选择：低温l型或高温h型

可选附件: cap标准液 另外选购的锥形转子 capcalc32 软件