

SNB-2数字粘度计

产品名称	SNB-2数字粘度计
公司名称	上海微川精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层
联系电话	021-22816694 18964809521

产品详情

简单介绍

snb-2数字粘度计采用高细分驱动步进电机旋转,转速准确、平稳,交流电压频率变化不影响测量粘度准确性

数字粘度计的详细介绍

snb-2数字粘度计技术指标:

- 1 粘度测量范围: 10—600万(mpa • s/cp),选配0号转子,测量下限可到1mpa.s/cp。
- 2 速度: 0.1转/分-99.9转/分 无级变速(无齿轮带动)。
- 3 标配转子数量: 4根(1#,2#,3#,4#)。
- 4 测量精度: $\pm 1.0\%$ (满量程)。
- 5 重现性: 0.5%(满量程)。
- 6 输入电压: 110v/220v。
- 7 输入频率: 50hz/60hz。

可选配件：超低粘度适配器(0号转子),专用粘度恒温水槽,数据采集和绘图软件,小量样品适配器(配置21#,27#,28#,29#号转子),标准油,

snb-2数字粘度计技术优点：

8 可单机使用，也可连接电脑实现数据采集。

9 高细分驱动步进电机旋转,转速准确、平稳，交流电压频率变化不影响测量粘度准确性。

10 针对触变性非牛顿液体，仪器的定时功能能保证获得良好的一致性数据。

11 具有人性化、个性化设计、0.1-99.9rpm转速无级设定。lcd液晶带蓝色背光功能，直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子在当前转速下可测的最大粘度值、温度值。粘度值显示连续变化。超出测量范围有报警声提示。

12 该仪器满量程、各档线性度全部通过电脑接口进行计量校正，其计量性能、功能达到国外同类型先进水平。

13 内建rtd温度探头实时监控样品温度，精度为0.1，温度范围为0-100。

14 采用16位微电脑处理器为核心,高细分驱动步进电机、数字式液晶带蓝色背光功能。

15 根据需要可任选不同标准转子。

16 根据需要可选购计量局标准物质来校正粘度计，使检验水平与国际标准接轨。