

LH-2010W低温水浴槽

产品名称	LH-2010W低温水浴槽
公司名称	上海微川精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层
联系电话	021-22816694 18964809521

产品详情

简单介绍

Lh-2010w低温水浴槽为卧式浴槽，可配旋转粘度计使用，内置最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定，全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置，同时循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。

低温水浴槽 的详细介绍

Lh-2010w低温水浴槽仪器特点：

内置最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。

全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。

循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。

槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。

采用xmt模拟数字pid自动控制系统，温度数字显示。

内胆、台面均为全不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀。

循环口尺寸 10mm 可配旋转粘度计、旋转蒸发仪、旋光仪等仪器使用。

lh系列低温水浴槽其它型号参数



型号	温度范围 ()	温度波动度 ()	工作槽容积 (mm ³)	槽深度 (mm)	循环流量 (l/min)	工作槽开口 (mm ²)
lh-0506	-5~100	± 0.05	250 × 200 × 150	150	4	180 × 140
lh-0510			250 × 200 × 200	200	4	180 × 140
lh-0515			280 × 250 × 220	220	4	235 × 160
lh-0520			280 × 250 × 280	280	4	235 × 160
lh-0530			400 × 325 × 230	230	13	310 × 280
lh-1006	-10~100	± 0.05	250 × 200 × 150	150	4	180 × 140
lh-1010			250 × 200 × 200	200	4	180 × 140
lh-1030			400 × 325 × 230	230	13	310 × 280
lh-2006	-20~100	± 0.05	250 × 200 × 150	150	4	180 × 140
lh-2010			250 × 200 × 200	200	4	180 × 140
lh-2015			300 × 250 × 200	200	4	235 × 160
lh-2020			280 × 250 × 280	280	4	235 × 160

lh-2030			400 × 325 × 230	230	13	310 × 280
lh-0506w	-6~100	± 0.05	250 × 200 × 150	150	6	180 × 140
lh-1015w	-10~100		280 × 250 × 220	220	4	235 × 160
lh-2010w	-20~100		280 × 250 × 140	140	4	235 × 160
lh-3506w	-35~100	± 0.1	250 × 200 × 150	150	4	180 × 140
lh-3510w			250 × 200 × 200	200	4	180 × 140
lh-4006w	-40~100		250 × 200 × 130	130	6	180 × 140