

# 焦作饭店油烟净化器

产品名称	焦作饭店油烟净化器
公司名称	河南今迈节能技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市高新区冬青街26号4号楼
联系电话	0371-55070712 13343812580

## 产品详情

超净系列高空排放油烟净化器是在广泛吸收国内外先进技术及工艺的基础上，研制出的新一代绿色环保餐饮厨房油烟净化器。该系列产品的净化效率已达到国家环保总局烟气排放标准（gwpbs5-2000）《饮食业油烟排放标准》的要求，并获得国家环保认定证书，高空排放油烟净化器证书齐全，包过环保：环保证书、检测报告、合格证、使用说明书。

### 应用范围：

负离子高压静电油烟净化器-高空型主要用于：宾馆、饭馆、酒家、餐厅以及学校、机关食堂等场所的厨房油烟的净化治理场合。产品适用于处理餐饮业的油烟异味，处理后的气体达到国家环保标准。

### 工作原理：

油烟由风机吸入负离子高压静电油烟净化器高空型，其中部分较大的油雾滴、油污颗粒在均流板上由于机械碰撞、阻留而被捕集。当气流进入高压静电场时，在高压电场的作用下，油烟气体电离，油雾荷电，大部分得以降解炭化；少部分微小油粒在吸附电场的电场力及气流作用下向电场的正负极板运动被收集在极板上在自身重力的作用下流到集油盘，经排油通道排出，余下的微米级油雾被电场降解成二氧化碳和水，最终排出洁净空气；同时在高压发生器的作用下，电场内的空气产生臭氧，除去了烟气中大部分的气味。

## 技术特点：

通过欧洲ce安规、美国ul检测、中国国家环保认证、香港消防处等多项认证

选型方便：模块化净化单元可以灵活组合，根据化处理量要求，单元数量可作适应性调整。

设备运行噪声低：优质电机+吸声壳体+独立消声段。符合环保要求。

油烟净化效率高：采用机械法（离心分离+过滤）和低温等离子电场相结合。

设备清洗维护周期长：多技术组合，使设备维护周期达12个月，符合低碳要求。

安装简便：安装更简化 将设备同风管法兰连接，通电即可。

除黑烟：加强型采用两组高压静电场，提高了净化率，并具有除黑烟的功能。

产品结构特殊，净化效率高，可达85%以上。能耗低，维护保养简单方便。

安全稳定：设备具有过载保护、缺相保护、漏电保护等功能,设备运行稳定、易操作。

## 产品规格：

全机体碳钢冷板喷漆：适合室外摆放

机台尺寸（mm）：长750\*宽1500\*高1000

机台重量（kg）：155

油烟处理风量（m<sup>3</sup>/h）：16000

功率（w）：700

电压（v）：220