

PHS-3C酸度计

产品名称	PHS-3C酸度计
公司名称	上海微川精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金沙江西路1555弄西郊商务区392号7层
联系电话	021-22816694 18964809521

产品详情

简单介绍

phs-3c酸度计适用于大专院校、科研院所、工矿企业的化验室取样测定水溶液的ph值和电位(mv)值。 p
hs-3c酸度计具有手动温度补偿功能，具有采用国际标准标志。

酸度计的详细介绍

phs-3c酸度计适用于大专院校、科研院所、工矿企业的化验室取样测定水溶液的ph值和电位(mv)值。

phs-3c酸度计具有手动温度补偿功能，具有采用国际标准标志。

仪器功能：

u大屏幕lcd段码液晶显示

u自动标准缓冲溶液识别功能、二点校准

u有手动温度补偿功能

u配用本厂e-201-c q9型ph复合电极主要技术指标：仪器级别：0.01级1、测量范围： ph：(0.00 ~ 14

.00)ph mv : (-1999 ~ 1999)mv ; mv (自动 ± 极性显示) 2、分辨率 :

ph : 0.01ph mv : 1mv3、基本误差 : ph : $\pm 0.01\text{ph} \pm 1$ 个字

mv : $\pm 0.1\%$ (fs) 4、输入阻抗 : 不小于 1×10^{12} 5、稳定性 : ($\pm 0.01\text{ph} \pm 1$ 个字) /

3h6、温度补偿范围 : 手动(0.0 ~ 60.0) 7、电源 : ac (220 \pm 22)v , (50 \pm 1)hz8、外形尺寸 (mm) : 300

$\times 220 \times 909$ 、仪器重量 : 1.3kg