

耐磨陶瓷阀，陶瓷料浆阀，耐磨陶瓷渣浆阀，耐磨陶瓷排渣阀

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 耐磨陶瓷阀，陶瓷料浆阀，耐磨陶瓷渣浆阀，耐磨陶瓷排渣阀 |
| 公司名称 | 永嘉县巨晨阀门有限公司 |
| 价格 | 900.00/件 |
| 规格参数 | 型号:PZ73TC-10C 口径:DN150、DN200 连接形式:法兰、对夹式 |
| 公司地址 | 永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段（永嘉县罗浮天龙水泵厂内） |
| 联系电话 | 13075736182 |

产品详情

PZ73TC-10C DN150、DN200耐磨陶瓷阀，陶瓷料浆阀，耐磨陶瓷渣浆阀，耐磨陶瓷排渣阀适用范围：

本闸阀适用于电厂、矿山、洗煤厂、造纸、冶金、化工等各类有磨损、腐蚀性浆液及颗粒管路作启闭或调节流量之用。公称压力0.6-1.6MPa，温度-40—1000。密封形式分金属硬密封、耐磨增韧结构陶瓷密封、软密封三大类。密封性能好，耐压强度高，密封面耐磨性好，安装方便、开关灵活、卡灰及结灰现象少，使用寿命长。

耐磨陶瓷阀，陶瓷料浆阀，耐磨陶瓷渣浆阀，耐磨陶瓷排渣阀产品特点：

1、薄型闸阀全圆形的直流通道设计不存渣、不卡阻。阀板底端加工成刀刃状，对松软物料如粉煤灰、纸浆、木浆具有切断功能，同时有良好开启和关闭作用。阀板经过精磨抛光处理可获得密封效果。设计紧凑、占据空间小、重量轻、价格便宜、易于安装、耐磨防堵措施完善、便于维修、使用方便及寿命长，并且可任意选用驱动装置。

2、阀体、填料函均为精密铸造，其中阀体采用凸缘式整体铸造，材质可根据用户需要选用WCB、304、316、316L、2Cr13，密封圈采用石墨盘根、高水基盘根、PTFE增强聚四氟乙烯材质，耐腐蚀、耐磨损、不沾渣。

3、阀板有5个支撑点，使阀板有很好的自对中。当阀门处于关闭状态，并承受背压时，阀板不发生偏移。

4、薄型闸阀可以配置手轮、链轮、液动、气动和电动。

5、薄型闸阀连接形式有对夹式、法兰式，密封形式有金属硬密封、耐磨增韧结构陶瓷密封、软密封，其中陶瓷密封和软密封的密封阀座磨损后可以拆卸更换，在方便维修的同时，也降低了用户的使用

成本。

6、适用介质：粉煤灰、金矿粉、尾矿、纸浆、木浆、纤维、粉尘、化学品处理污水、沉淀池、矿砂、炉渣、煤泥、沥青、料仓出口、水果、谷物、水泥浆、屠宰厂废水等。

技术参数：

公称口径：DN50 ~ DN1000（也可根据客户要求定制）

公称压力：0.6 ~ 1.6MPa

适用温度：软密封：-40 ~ 180、碳素钢：-29 ~ 425、不锈钢：-40 ~ 600、耐热不锈钢：1000

耐磨陶瓷阀，陶瓷料浆阀，耐磨陶瓷渣浆阀，耐磨陶瓷排渣阀主要性能规范：

公称压力（MPa）

1.01.6

耐磨陶瓷阀，陶瓷料浆阀，耐磨陶瓷渣浆阀，耐磨陶瓷排渣阀主要零部件材质：

体、盖

不锈钢、碳钢、灰铸铁

耐磨陶瓷阀，陶瓷料浆阀，耐磨陶瓷渣浆阀，耐磨陶瓷排渣阀主要外形及连接尺寸(mm)：PZ73H、PZ73X、PZ73Y、PZ43H、PZ43X、PZ43Y

MPa

1.0

