

KFFP高温屏蔽控制电缆氟塑料耐高温电缆FF FV KFFP KFVP

产品名称	KFFP高温屏蔽控制电缆氟塑料耐高温电缆FF FV KFFP KFVP
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	9.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

KFFP高温屏蔽控制电缆氟塑料耐高温电缆FF FV KFFP KFVP

名称: KFFP高温屏蔽控制电缆 ---耐高温耐油电缆 说明: 本产品适用于冶金, 石油, 化工以及发电厂等工矿企业, 在高温条件下和恶劣环境中(如酸, 碱, 油水低温条件)作为各种电器, 仪表及自动装置之连接线, 供交流额定电压450 / 750伏及以下控制, 监控及保护电路行装场合下使用。 型号及名称: 序号 型号 名称 1 KFF 氟塑料绝缘和护套控制电缆 2 KFFP 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制电缆 3 KFFR 氟塑料绝缘和护套控制软电缆 4 KFFRP 氟塑料绝缘和护套屏蔽控制软电缆 5 KFV 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 6 KFVP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制电缆 7 KFVR 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套控制软电缆 8 KFVRP 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套屏蔽控制软电缆 9 KFV22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆 10 KFVP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制电缆 11 KFVR22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制软电缆 12 KFVRP22 氟塑料绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装屏蔽控制软电缆 13 KFFV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制电缆 14 KFFRV22 氟塑料绝缘和内护套聚氯乙烯外护套钢带铠装控制软电缆 使用特性:

- 1, 额定电压: 交流 U_0 / U , 450 / 750V
- 2, 工作温度: 序号1~4, -60 ~ + 200 ; 序号5~14, -15 ~ + 105
- 3, 绝缘电阻(20)不低于50M · km 4, 导体线芯直流电阻(20)符合GB3956-97规定
- 5, 无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍, 铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍
- 6, 最低安装敷设温度: -45