

HYAT大对数充油通信电缆防潮5 10 20 30 50 100对通信电缆电话线

产品名称	HYAT大对数充油通信电缆防潮5 10 20 30 50 100对通信电缆电话线
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	11.00/米
规格参数	品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津
公司地址	河北省廊坊市大城县毕演马工业区
联系电话	17832662008 17832662008

产品详情

HYAT大对数充油通信电缆防潮5 10 20 30 50 100对通信电缆电话线

产品描述

HYAT为铜芯实心聚烯烃绝缘填充式挡潮层聚乙烯护套市内通信电缆，结构为铜心经过绝缘的导线被扭绞成线对，由线对绞合成缆芯，铝塑复合带纵包沾挡潮层再加聚乙烯护套成缆。石油膏填充，有阻水效果。主要用于传输音频、150kHz及以下的模拟信号和2048kbit/s及以下的数字信号。在一定条件下，也可用于传输2048kbit/s以上的数字信号。

产品特点

导线：退火裸铜线，铜线直径为0.40，0.50，0.60，0.70，0.80，0.90mm。

绝缘材料：高密度聚乙烯，按照国际色谱标明绝缘线的颜色。

绝缘线对：把单根绝缘线按照不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以识别线对；降低了线对间的相互干扰串音，功率耗损小。

护套材料：聚乙烯PE护套。

电气性能 直流电阻:20 ,0.4 148 /km 0.5 95.0 /km 0.6 65.8 /km 0

.8 36.6 /km。

绝缘电气强度：导体之间1min 1kv不击穿 导体与屏蔽1min 3kv不击穿。

绝缘电阻：每根芯线与其他线芯接地，充油电缆大于3000M /km。

工作电容：平均值 $52 \pm 2\text{nF/km}$ 。

远端串音防卫度：150kHz时指定组合的功率平均值大于69dB/km。

使用温度

-30 ~ +60 。

适用范围

使用于城域网通信网络建设中，以管道、架空安装为主，主要用于管道敷设，并具有防腐作用。

规格型号

对数	型号/规格	导体/BC	护套颜色
	HYAT		
5对	5 × 2 × 0.4	1/0.4mm	黑色
	5 × 2 × 0.5	1/0.5mm	黑色
10对	10 × 2 × 0.4	1/0.4mm	黑色
	10 × 2 × 0.5	1/0.5mm	黑色
20对	20 × 2 × 0.4	1/0.4mm	黑色
	20 × 2 × 0.5	1/0.5mm	黑色
30对	30 × 2 × 0.4	1/0.4mm	黑色
	30 × 2 × 0.5	1/0.5mm	黑色
50对	50 × 2 × 0.4	1/0.4mm	黑色
	50 × 2 × 0.5	1/0.5mm	黑色
100对	100 × 2 × 0.4	1/0.4mm	黑色
	100 × 2 × 0.5	1/0.5mm	黑色
200对	200 × 2 × 0.4	1/0.4mm	黑色
	200 × 2 × 0.5	1/0.5mm	黑色
300对	300 × 2 × 0.4	1/0.4mm	黑色
	300 × 2 × 0.5	1/0.5mm	黑色